

热转印机械 塑料 工艺品

产品名称	热转印机械 塑料 工艺品
公司名称	东莞市宏富印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用材质:塑料 适用对象:工艺品
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村第二工业区
联系电话	13712957889

产品详情

烫金、热转印产品外观精美高雅，现已广泛应用于高档玩具、文具、木器、高级化妆品及日用品等的表面装潢。：abs、pp、pe、ps、as、pvc、..... 亚克力、平面、圆周面、木头、锥面。

材料：烫金纸;电化铝;烫金箔;烫印膜;镭射纸;拉丝烫金纸

双面贴金箔、pp塑料用烫金纸、拉丝烫金纸、耐水洗布料织物类烫金纸，水转印烫金纸；

热转印膜：按客户提供的样品或指定的颜色和图案生产专用热转印膜。设备：

平面烫金机，圆面烫金机，平圆两用烫金机，烙印机；

热转印机，气动热转印机，液压/油压热转印机，多功能热转印机。

根据客户需求生产专用烫金机，热转印机。

公司技术力量雄厚，开发能力强、交货及时、重承诺、守信誉，产品远销日本、东南亚、欧洲及全国各地。我们始终坚持以客户为中心及双赢的目标，基于高质量及具有竞争力的价格，提供优质的适应市场需求的高科技产品。热诚欢迎国内外新老客商光临惠顾。

特大平面热转印机/烫金机、长条形物件热转印机/烫金机、圆面及不规则曲面热转印机/烫金机、半自动热转印机/烫金机、水转印膜/热转印膜/烫金纸及辅助材料。

热转印印刷是一种利用热压力将热转印花膜上的图案或花纹直接转移到被印物表面的印刷工艺。

其特点是:生产效率高，无论颜色多少或内容复杂与否均是一次印刷完成；颜色鲜艳、图案逼真，并有较高的光泽度；图案附着力好，经久耐磨。热转印产品外观精美高雅，现已广泛应用于高档玩具、文具、木器、皮革、高级化妆品及日用品等的表面装潢。

广东生产厂家定做热转印机烫金机 烫金机：各款平面烫金机、圆面烫金机、平/圆两用烫金机、圆面及不规则曲面烫金机、异形烫金机，液（油）压烫金机，烙印机，多功能烫金机，烫金纸，镭射烫金纸，根据客户生产需求生产专用烫金机。 热转印设备：特大平面热

转印机、长条型热转印机、圆面及不规则曲面热转印机、平曲两用热转印机、液（油）压热转印机，多功能热转印机，同时供应热转印花膜，可根据客户需求生产专利热转印花膜，专用热转印机型。

热转印印刷是一种利用热压力将热转印花膜上的图案或花纹直接转移到被印物表面的印刷工艺。其特点是：生产效率高，无论颜色多少或内容复杂与否均是一次印刷完成；颜色鲜艳、图案逼真，并有较高的光泽度；图案附着力好，经久耐磨。热转印产品外观精美高雅，现已广泛应用于高档玩具、文具、木器、皮革、高级化妆品及日用品等的表面装潢。图文热转印工艺：它通过专用的热转印机把印在热转印花膜上的精美图文转移到塑胶、木材、金属的表面上，使产品亮丽美观，大大提升产品档次，增加产品附加值及市场竞争力。操作简易：可将柯色图案一次成图，省却移印、丝印套色不准之麻烦，简单的设备可印出逼真的图案，且色彩鲜艳、亮泽、画面栩栩如生。花色品种多样：现成花样，种类繁多，有整幅图案及单个图案供选择；也可根据客房指定专利图案设计及制造花纸。图文热转印主要应用下列行业：

- 1.礼品：下列应用于礼品的所有制品以及眼镜的笔身及眼镜框。
- 2.玩具：各种塑胶、五金、木材、eva、布料等玩具的指定平、曲表面。
- 3.文具：各种用途的圆珠笔、铅笔、记号笔，尺子、橡皮、文具盒、乐器、眼镜等。
- 4.日用品：各种杯子、桶；手动、电动牙刷柄；各种款式的餐盒、调味盒、筷子、刀叉勺、纸巾盒、皂盒、牙签盒、梳子、镜子、开瓶器等指定平曲表面。
- 5.食品包装：各种糖果、饮料、饼干、小食品的包装盒、罐、瓶、袋的指定平曲表面。
- 6.化妆品包装：各种洗发护发、唇膏、沐浴露、各种膏霜的包装瓶、包装袋、包装盒
- 7.电子电器医疗器材如各种开关、收录机、vcd、传真对讲、电话手机、按摩器、护眼灯等。
- 8.装饰建材：塑胶五金、木材制作的装饰条、装饰块、装饰板等。图文热转印的特点是工艺简单、工序少、效率高、无污染、占地小、投资少。印刷后附着力好、光泽度高、图文清晰、套色准确、色彩鲜艳安全无毒而且烫印后可以进行喷油喷砂、二次注塑、折弯冲剪等后加工。尤其是镀铝、镭射膜让您的产品更加高档公司引进国外先进技术，采用多色高速凹印机及电脑调版系统生产热转印花膜，色差小、套色准、质优价廉、交货及时并提供选版、排版制版的全方位服务。

可按客户要求量身订做机器！根据客户图案订做专利转印花膜！加工服务：

abs、pp、pe、ps、as、pvc、eva..... 亚克力、橡胶、木头、金属.....

平面、圆周面、木头、锥面、球面、弧面、凹凸面设计、制版、打样、印刷、加工一条龙服务 热转印系列（二十年经验，千余款图案选择）设备精良，图案逼真。柯色图案一次成图，无需套色。产品损耗小，绿色环保印刷。无环境污染，工艺装饰性强，范围广。

hkhtm-1520烫金机 功能特点: 1、曲肘机构设计，压力强大，气压消耗量小；

2、烫印压力、温度、烫印时间可调； 3、工作台可手动前后移动，便于安全快速操作；

4、工作台可前后左右、旋转调节 5、自动送纸、收纸，并可调节； 6、烫印头高度升降可调；

7、可以按照顾客要求使用风油转换装置，梭动工作台带动工件平稳旋转烫印，烫印质量稳定。

8、用于烫印曲面或圆面，卸下梭动工作台即为平面烫金机。技术参数 \\ 产品 hkhtm平圆两用烫金机

最大烫印压力 500kgs 最大烫印直径/整圆印刷 140mm/ 60mm 烫印头行程 53mm

烫印温度选择范围 室温:~280度 发热功率 1500w 最大卷纸长度 250mm 最大烫印速度 1100pcs/hr

耗气量 120l/min

hkhtm200多功能热转印机

1带有资料断电保护功能：断电后，电脑板保存断电前所有设定的资料。

工作记数0-99999次，断电后通电自动清零。

2电子ic集成控制器多功能程序，确保机器平烫、滚烫、平压圆面等多用途运行。 3

烫金机曲肘机构设计，压缩空气消耗少，压力强劲平稳。 4 烫印压力、温度、烫压时间可调。 5

工作台可定做自动前后移动，便于安全快速操作。 6

工作台可绕旋转中心旋转摆动，使工件作无滑动的滚动。 7自动送纸、收纸，并可调。

采用台湾outai马达，可定做双速收膜套位更精准。two-speed motor and high precision positioning。 8

加装光电管（台湾fotek电眼，每秒250次高精度动作）对带定位点的热转印纸精确跟踪控制。 9

烫印头高度升降可调，可烫印较大的300mm工件。

可定做德国气缸（密封圈超级耐磨）。采用台湾mindman电磁阀精准控制，德国nass线圈稳定耐用。 10

平推穿梭工作台使用风油转换装置，使工作机构带动工件平稳旋转烫印，烫印质量稳定。 11可按照顾客要求定做卧式、油压、磨床十字工作台、双速收膜、工作台加无杆气缸自动进出、卷对卷烫印、不规则异形产品烫印开发等等。 12设有急停安全防护装置，保障操作者的安全。 13所有配件元器件保修一年免费，终身维护。配说明书、工具箱一套，免费培训打样试样一次。 14下压高温烫头在停止加热后设定延时滚动功能，避免矽胶轮高温烧损。 15机械保持最新的更新功能及升级设置服务 16可以按照顾客要求设计定做大尺寸烫金转印，硅胶轮做到400mm、600、800、1000等特殊规格。 产品参数：烫板面积:200 × 300mm 烫印圆面直径: 280mm 烫印温度：室温-280度 机械外形尺寸：1360*850*1900mm 总功率：3000w 电压：220v

hkhtml2040卧式热转印机 产品特点：1 电子集成多功能程序，确保机器运行稳定可靠多用途。 2 采用欧姆龙温控器，确保发热温度稳定，保证烫印质量。 3 曲肘机构设计，压缩空气消耗少，压力强劲。 4 烫印压力、温度、烫压时间可调。 5 工作台可自动前后移动，便于安全快速操作。 6 工作台可前后、左右、旋转调节。 7 自动送纸、收纸，并可调。 8 加装台湾光电管（电眼）后可对带接点的热转印纸进行跟踪到位控制。 9 烫印头高度升降可调，可烫印较大的工作。 10可以按照顾客要求设计定做加装精密十字工作台，前后左右微调更精密。 11可以按照顾客要求加装电眼双速模式定位，使图案更加精准对位。 two-speed motor and high precision positioning。 12 设有安全急停防护装置，保障操作者的安全。 13下压高温烫头在停止加热后设定延时滚动功能，避免硅胶轮高温烧损坏。 14可以按照顾客要求设计定做仿形/异形烫金热转印机械。 15可以按照顾客要求设计定做卧式工作台整个台面穿梭移动，降低误差，提高精度稳定性。 16可以按照顾客要求设计定做大尺寸烫金转印，硅胶轮做到400mm、600、800、1000等特殊规格。

产品参数：烫板面积:200 × 400mm 烫印圆面直径: 250mm

detailed product description heat transfer machine features: 1. plc system; 2. with a special tension device; 3. ce certificate; 4. iso approved.

heat transfer machine features : man-machine interface lcd touch chinese and english menu , support for various languages photoelectric two-speed motor and high precision positioning transfer platform x, y -axis two-way adjustable discharge electromagnetic clutch tension roller traction control discharge tension torque can be adjusted

we have engaged in heat transfer printing field for many years, we are always famous for top quality combine with competitive price and best service. our company is sgs approved, heat transfer film pass american astm f 963-08 & european en71 & rohs standard, and heat transfer machine is ce approved. really hope to develop good business relationship as well as friendship with you!

detailed product description heat transfer machine features: 1. plc system; 2. with a special tension device; 3. ce certificate; 4. iso approved. heat transfer machine features : man-machine interface lcd touch chinese and english menu , support for various languages photoelectric two-speed motor and high precision positioning transfer platform x, y -axis two-way adjustable discharge electromagnetic clutch tension roller traction control discharge tension torque can be adjusted

we have engaged in heat transfer printing field for many years, we are always famous for top quality combine with competitive price and best service. our company is sgs approved, heat transfer film pass american astm f 963-08 & european en71 & rohs standard, and heat transfer machine is ce approved. really hope to develop good business relationship as well as friendship with you! electric gilding press, back liner, runner roller hot ironing machine, hot stamping machine, heat transfer machine, screen printing machine, pad printing machine, heat transfer machine plastics, plastics heat transfer machine, foil stamping machine, hot foil stamping machine, hot stamping printer, hot stamping, gilding machine, hot stamp, gilding machine, hot stamp, transfer printing machine, hot stamping foil,

plastic welding machine, heat transfer, screen printing, printing machine, rubber roller hot ironing machine, rubber roller printing machine hydraulic flat / cylindrical heat transfer machine thermal transfer printer, transfer printing

hk-htm400热转印机

技术参数 \ 产品 最大烫印压力 500kgs , 缸径80mm 最大烫印宽度400mm 烫印头可调行程 50mm
烫板面积 150 × 200mm 胶辊直径100mm 长度400mm 烫印温度选择范围 室温:~280度
发热功率 3000w 最大卷纸长度 不限 最大烫印速度 100mm/s 耗气量 120l/min

产品特点：1 电子集成多功能程序，确保机器运行稳定可靠多用途。 2
采用ic电子集成控制，确保发热温度稳定，保证烫印质量。 3
下压特殊定制气缸，压缩空气消耗少，压力强劲。 4 烫印压力、温度、烫压时间可调。 5
烫印头高度升降可调，可烫印较大的工作。
6可以按照客户要求加装电眼双速模式定位，使图案更加精准对位。 7
设有安全急停开关防护装置，保障操作者的安全。
8下压高温烫头在停止加温后设定延时滚动功能，避免硅胶轮高温烧损坏。
9可以按照客户要求设计定做仿形/异形烫金热转印机械。
10可以按照客户要求设计定做卧式工作台整个台面穿梭移动，降低误差，提高精度稳定性。
11可以按照客户要求设计定做大尺寸烫金转印，硅胶轮做到400mm、600、800、1000等特殊规格。

最大烫印压力 :500kg-8000kg 电源: 220v

本产品的加工定制是是，适用材质是塑料，适用对象是工艺品，印刷颜色是八色，产品类型是全新，型号是280，品牌是华科，收卷直径是200（mm），套印精度±是0.2（mm），印版直径是200（mm），印刷速度是1200（m/min），最大印刷宽度是280（mm），干燥方式是加热，干燥用电是220V，收放卷方式是电机，最高切换速度是50，张力控制方式是马达