

BG-225L立式超低温试验机

产品名称	BG-225L立式超低温试验机
公司名称	东莞市常平百年电子测试设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:百年 型号:BG-225L 类型:低温柜
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市常平元江元管理区江霞北路
联系电话	86-076986995160/81099418/81099428 13826994565

产品详情

一、产品用途 应用于国防科研、航空、医药、电子、电器、五金、汽车、化工等行业，用于测试和确定产品及材料进行低温贮存、试验的温度环境变化后的参数及性能 二、主要性能及特点

- 1.箱体采用优质结构钢板，经先进喷涂工艺涂覆进口亚光涂料，表面色泽柔和，耐碰撞、耐腐蚀。
- 2.内胆和内门采用不锈钢制作，永不生锈。
- 3.微电脑精确控温；数字式温度显示，箱内温度一目了然。
- 4.采用单级混合工质制冷方式，制冷迅速高效，在32℃环境温度下，6小时内降至-80℃
- 5.150mm超厚硬质聚氨酯隔热层。
- 6.外门设有两道硅橡胶门封条，严防冷气外泄。
- 7.设有制冷系统自清洁功能，保证设备长期稳定运行。
- 8.主要零部件（压缩机、温控器、压力控制器、万向轮、继电器、油分离器）全部采用国外知名品牌产品。
- 11.可根据用户需要选配温度记录装置。

三、-86℃立式超低温贮存箱技术性能指标

bg-l200	bg-l300	bg-l400	类型	立式	立式	立式	总有效容积（l）	400													
储藏温度	-40 ~ -86（可调）	-40 ~ -86（可调）	-40 ~ -86（可调）	额定电压（v）	~ 220	~ 220	~ 220	频率（hz）	额定功率（w）	550	700	耗电量（kw.h/24h）	8.2	8.63	9.28	防触电保护类别	类b型				
类b型	类b型	类b型	报警方式	声光报警	声光报警	声光报警	冷凝器冷却方式	风冷	风冷	风冷	制冷剂	绿色混合制冷剂	绿色混合制冷剂	绿色混合制冷剂	制冷剂加注量（kg）	0.30	0.35	0.45	整机净重（kg）	250	310
机身尺寸	宽×深×高（mm）	800×820×1585	800×820×1960	850×930×1940	木包装尺寸	宽×深×高（mm）	940×960×1735	940×960×2110	990×1070×2090												

本产品的品牌是百年，型号是BG-225L，类型是低温柜，重量是200（kg），适用范围是应用于国防科研、航空、医药、电子、电器、五金、汽车、化工等行业，用于测试和确定产品及材料进行低温贮存