

## AT系列冷热冲击试验箱 奥通

产品名称	AT系列冷热冲击试验箱 奥通
公司名称	东莞市樟木头奥通仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:奥通 型号:AT系列 类型:高温冲击试验机
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头樟洋港洋工业城
联系电话	86-076987199755/87199765/87199775 13537238066

## 产品详情

冷热冲击试验机特点: 采用彩色中英文lcd触控式图控操作介面，操作简易。  
 设备区分为高温区、低温区、测试区三部分，各区之箱体采独特之断热结构。  
 冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区，做冷热冲击测试。  
 高温冲击或低温冲击时，最大时间可达9999分钟，最大循环周期可达9999次。  
 系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。  
 冷却采二元冷冻系统，降温效果快速，冷却方式为风冷式或水冷式两种。  
 可连接电脑，记录仪仅为选购件。

彩色lcd液晶触控式控制器的特点：控制器的各项操作皆以人机触控方式进行。  
 人性化的图控介面让使用者更容易使用及了解机械状态。提供及时线上说明，免除阅读说明书的困扰。  
 超大温度值显示,提供最佳的显示效果

冷热冲击试验机规格参数：

型号	at-40	at-80	at-150	at-252	at-450
重量(大约)	700kg	900kg	1200kg	1400kg	1900kg
系统	p . i . d + s . s . r + 微电脑平衡调温控制系统				
温度控制精度 / 分布精度	± 0.5 / ± 2.0				

温度回复时间 / 转换时间	5min内/ 10秒内				
温度范围 (测试区)	(150 —a : -45 ; b : -55 ; c : -65 ) ; (高温区 : +60 —+150 ; 低温区 -10 -65 )				
外部尺寸w × h × d(cm)	140 × 180 × 145	148 × 190 × 155	160 × 200 × 175	175 × 210 × 187	190 × 220 × 200
升温时间(蓄热区)	rt~200 约需35min				
配件	观视窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测试孔、脚轮、水平支架				
内部尺寸w × h × d(cm)	40 × 35 × 30	50 × 40 × 40	60 × 50 × 50	70 × 60 × 60	80 × 75 × 75
冷却系统	半密闭式双段压缩机(水冷式) / 全密闭式双段压缩机(风冷式)				
降温时间(蓄冷区)	rt~-70 约需85min				
电源	ac380v 50hz / 60hz 3				
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料				
安全保护装置	无熔丝开关、压缩机高低压保护开关, 冷媒高压保护开关、故障警告系统, 电子警报器				

本产品的品牌是奥通, 型号是AT系列, 类型是高温冲击试验机, 冲击能量是/ ( J ) , 冲击速度是/ ( m/s ) , 外形尺寸是400 × 350 × 300 ( mm ) , 重量是700 ( kg )