

三箱式冷热冲击试验箱 瑞泰尔

产品名称	三箱式冷热冲击试验箱 瑞泰尔
公司名称	深圳市瑞泰尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞泰尔 型号:RTE-89 类型:冷热冲击试验机
公司地址	深圳市宝安区松岗洪桥头社区兆福达工业城4栋4楼C区
联系电话	暂无

产品详情

三箱式冷热冲击

采用采用最先进的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式lcd人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠,中英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。

具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动、停止工作运行;

箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。具备全自动,高精密度系统回路、任一机件动作,完全有p.l.c锁定处理,全部采用p.i.d自动演算控制,温度控制精度高。先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性

可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(hfc)制冷剂r507, r23。超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。

本产品的品牌是瑞泰尔,型号是RTE-89,类型是冷热冲击试验机,冲击能量是-70-200(J),冲击速度是300(m/s)