环测 高温老化房 环测 环测

产品名称	环测 高温老化房 环测 环测
公司名称	东莞市环测检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:环测 型号:环测
公司地址	东莞市东城区温塘茶下工业区
联系电话	86-0769-23070583 15024185794

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品详情

产品信息 本设备采用系统独立式，具有震动控制系统、恒温恒湿控制系统：可分别就高温、低温、恒温恒湿、振动作个别测试或符合测试均可。 隔层架2个，活动转盘1套，循环马达1套，功率器1台，风门调节器1套，电流表1个，计时器2个，超温保护2套

添加图片

产品介绍

老化试验箱faot规格表

型号	faot-101	faot-216

内箱尺寸w×h×d（cm）		45×50×45	60×60×60
内箱尺寸w×h×d（cm）		118×130×75	133×140×90
温度范围		room temp. +20°C~200°C(300°C)	
性能	控制精度	±0.5	
	箱内均匀度	100°C以下为±1.5,100°C以上为±1.5%	
	解析精度	0.1°C	
	升温时间	30	40
材料	外箱材质	高强度镀锌板精粉烤漆（或sus#304不锈钢板）	
	内箱材质	sus#不锈钢镜面板	
	保温材质	玻璃纤维棉	
系统	循环风路	加长轴、低温升高效马达+离心风机	
	加热器	优质镍铬合金电热丝加热器	
	控制方式	pid数据控制+s.c.r	
其他配置		隔层架2个，活动转盘1套，循环马达1套，功率器1台，风门调节器1套，电流表1个 计时器2个，超温保护2套	
换气次数		5~200（3~250）次/小时	
保护装置		超温保护，过电流保护，无熔丝开关，风机过热，过负载保护，计时结束报警	
电源		ac1ψ 220v 50/60hz ac3ψ 380v	

(k.w)	7	10

公司介绍

东莞市环测检测设备有限公司为自己能够为各行各业的用户设计.制造最专业的产品而自豪。通过不断改进，渐入佳境的人性化管理以及有效地售后服务体系，逐步形成了一套独特的企业高速成长的经营模式．作为业内最具实力的企业之一，从新产品的研发到新技术的有效利用以及对制造工艺的完美性，近乎苛刻的追求确保了环测公司今后在业内的美好声誉，并得到了各行业的好评，环测公司为此而骄傲。

本公司自2000年从一家为欧、美、台湾及日本生产的环境试验箱作技术服务型的企业，现逐步发展成为一家在业内独具特色，能独立研发设计，生产，销售及技术服务的专业生产型企业。主要生产：可程式恒温恒湿箱，三综合试验箱、冷热冲击试验箱、led高低温试验箱、步入式老化房、步入式恒温恒湿室、汽车环境模拟仓、太阳能试验箱、光伏组件高低温湿热交变试验箱、快速温变试验箱、沙尘、淋雨、复合式盐雾腐蚀试验箱等。产品应用广泛，结合空气动力学、流体力学、材料力学、空气调节、制冷原理及钣金工艺等专业理论知识，能为各行业用户设计制造出优质，精密，耐用的产品。 东莞市环测检测设备有限公司生产的环境设备符合gb\\iso\\gjb\\bs\\astm\\ul\\jis\\ce等试验标准，公司本着“ 遵循标准，品质第一 ”的品质文化，采用欧美日等原装进口的零部件，确保优良的产品品质：以“ 客户至上 ”的服务宗旨，建立产品售后定期巡检制度，确保产品良好运行；以“ 专业、诚信、创新 ”的企业文化为客户提供业内最前沿的技术；为此环测全体员工愿与业界人士携手共创环测设备行业美好的未来，为成为一线品牌而努力奋斗!

相关产品图片

本产品的加工定制是否，品牌是环测，型号是环测，类型是热老化箱，材质是304不锈钢，温度范围是RT-200（℃），功率是2KW（W），工作室尺寸是45×50×45（mm），电源是ac380v/50hz，适用范围是各个行业