DQL-350-D热空气老化设备

产品名称	DQL-350-D热空气老化设备
公司名称	厦门德仪设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德仪 型号:DQL-350-D
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	86 0592 3632742 13860494128

产品详情

产品用途:

热空气老化设备用于科研单位、工厂作可塑料性材料（橡胶、塑料）电气绝缘及其他材料的热老化试验。

符合标准:

符合gb\\t 3512-2001.等国家标准。

控制系统：

.控制精度：±0.1℃ ·测温传感器：pt100铂金电阻 p . i .
d自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便；
·在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示信号

箱体结构:

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。
热空气老化设备装置配有低转速转盘。 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。

技术参数：

1、温度范围： 350℃

2、温度波动度：≤±0.5℃

3、温度均匀性：≤±1°C%

4、风速：0.5-1.5m/s

5、电源电压：ac 380v 50hz

6、试品转盘转速：11-12 r/min

7、换气量：3-20 times/h

型号及尺寸（d*w*h mm）：

型 号	工作室尺寸（d*w*h）	功率(kw)
dql-350 -d	450*450*500mm	4.5

主营产品

高温老化箱、低温恒温箱、高低温试验机、高低温湿热交变试验箱、高低温交变试验机、高低温湿热箱、工业恒温恒湿机、热空气老化设备、热空气老化箱、二箱式温度冲击试验箱、三箱式温度冲击试验箱、快速温度变化试验箱、氙灯耐气候试验箱、紫外灯耐候试验机、箱式淋雨试验箱、砂尘试验机、耐黄变测试仪、盐雾腐蚀试验箱、二氧化硫盐雾箱、臭氧老化试验机、单翼跌落台、双臂跌落机、零跌落台、微控万能材料试验机、微控拉力机、液晶显示拉力试验机、工频振动台、模拟运输振动台、电磁式振动台、热风循环烘箱、调温型除湿机、防潮柜、真空干燥箱、立式电热鼓风干燥箱、台式电热鼓风干燥箱、高温烘干箱、超低湿常温干燥箱、低温低湿干燥箱等环境试验设备。

本产品的加工定制是是，品牌是德仪，型号是DQL-350-D，类型是热老化箱，材质是 · 触控式设定、数位及直接显示；，温度范围是350°C（°C），功率是4.5（W），工作室尺寸是450*450*500mm（mm），电源是AC380v50Hz，适用范围是不锈钢内胆，外壳冷轧钢板静电喷绘