

RTE-XD500氙灯耐候试验箱

产品名称	RTE-XD500氙灯耐候试验箱
公司名称	深圳市瑞泰尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:瑞泰尔 型号:RTE-XD500
公司地址	深圳市宝安区松岗洪桥头社区兆福达工业城4栋4楼C区
联系电话	暂无

产品详情

氙灯耐候试验箱主要用于对非金属材料、有机材料(油漆、涂料、橡胶、塑料等)的模拟环境

自主研发氙灯耐候试验箱专用，功能强大控制仪表界面展示：

特点：1.内胆为高级不锈钢板制成，外壳为sus304# 不锈钢油发纹板。2.动态旋转样品架
3.进口数控仪表，小型进口时间编程器。4.设有滤光观察窗，有害气体排风口。5.双金属黑板温度计

型号	rte-xd/耐候型	rte-xd-b/耐光型
控制仪	自主研发触摸屏功能强大控制仪表	
电源	交流380v/50hz，总功率28kw	
氙灯功率	6kw（水冷型全太阳能光谱长弧氙灯）寿命: 500小时	
氙灯辐射强度	（300-800nm）550w/m ²	
触发器功率	6kw工作电压交流220v电流27 ± 3a.	
温度范围	（室温+100c）~ 63 ，试验黑板温度：65 ± 3	
湿度范围	65 ± 3	

温度均匀度	3
试样旋转筐转速	1r/min
弧中心至试样的距离	476 ~ 482mm有效暴晒面积 6500cm ²
淋水周期	喷18min,停102min循环
工作室尺寸	950 × 950 × 850mm
喷水压力	78 ~ 127kpa
灯管	1只
箱体材料	sus3042b不锈钢板
箱体外壳	冷板喷塑料或sus304不锈钢板
样架	全不锈钢制造，试样固定位置可调、标准冲压成型样板
加湿方式	喷雾（试样喷淋）
对流	长轴专用电机
符合标准	gb/t16422.31997eqviso4892-3:1994《塑料实验室光源暴露试验方法》astr so4892-2等
通风冷却装置	试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
淋雨系统	设备的淋雨系统由水泵，时间继电器，喷嘴等组成部分，喷洒周期
装置	为了记录每次试验工作时间，设备在操作面板上设有定时器，可对设备 进行控制，定时结束设备即自动关闭。
保护装置	为了使氙弧灯能正常工作，不致损坏，本设备除了氙弧灯点燃在电路 与冷却水连锁外（即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的）并在运转 如果发生冷却水故障工作不正常时，氙灯自动熄灭，全机停止工作的 施

本产品的加工定制是否，品牌是瑞泰尔，型号是RTE-XD500，材质是304，温度范围是0-90（ ），测量范围是-100-200，工作室尺寸是500*500*500（mm），重量是160（kg）