

## 步入式高低温（湿热）试验箱

产品名称	步入式高低温（湿热）试验箱
公司名称	深圳市宇泰试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宇泰 型号:YT-400
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东大埔同昌路30号C栋 厂房1楼
联系电话	0755-84808195 13926562325

## 产品详情

步入式高低温交变湿热试验室，又名高低温交变湿热试验室，步入式湿热试验室，步入式湿热房。

步入式高低温（湿热）试验箱主要用于大型工业设备、车用电子产品等进行批量产品放入，进行复杂高低

温湿热交变试验.仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备

。

12年设计经验工程师根据要求量身定做图纸

对比项	深圳宇泰步入式试验箱	品牌步入式试验箱
使用元器件	100%进口品牌	国产或代工

电路	标准流程生产	无或部分要求
冷冻	膨胀阀涓流设计	无
检测手段	按照cnsa检验标准	无
生产工艺	iso9001	无
专利证书	专利号：zl2012 2 0386532.x	无

容积序号	1	40	80	160	230	310
标称内容积 ( m <sup>3</sup> )		3.9/3.4	7.8/6.8	15.6/13.6	23.3/20.4	31.1/27.2
性能	温度范围	最高试验温度：+ 85 最低试验温度：-65 、 -40 、 -25 、 -20 、 -15				
	湿度范围	( 20~98 ) %rh				
	温度波动度	0.5				
	温度均匀度	± 2.0				
	湿度均匀度	± 3.0%rh ( >75%rh ) , ± 5.0%rh ( 75%rh )				
	升温时间(25~85 )	25min	28min	31min	34min	38min
	降温时间(25~-65 )	30min~180min(视不同型号及配置而不同)				
	内部尺寸 ( mm )	w	1800	1800	2700	2700
h		a型：2100 / b型：2400				
d		900	1800	1800	3600	3600

调温调湿方式		pt(h)c平衡调温（调湿）方式
保温围护结构		喷塑镀锌彩钢板保温、隔热材料用硬质聚氨脂高温高压发泡制作，具有环保、强度高
调节器	加热器	镍铬合金电热丝式加热器
	加湿器 5	不锈钢凯装加热器（蒸汽加湿或水盆加湿）
	风机	大功率离心风机
	制冷机/制冷剂	“泰康”或“谷轮”原装进口压缩机组(r404a或r404a/r23)
	制冷方式	最低试验温度 -25 ：单级制冷方式 / 最低试验温度 -40 ：二元复叠制冷方式
	显示器	10.4英寸自主品牌plc编程能力，tft真彩触摸薄屏
控制器	运行方式	程序方式、定值方式
	设定方式/范围	中/英文菜单，触摸屏方式输入.温度范围：(上限+5 ，下限-5 ),湿度：0-100%rh：
	程序容量	可编120组程式，每组程式最大为100段
	显示分辨率	温度0.1 ；时间0.1min.湿度0.1%rh：（温湿度实验设备）
	输入输出	pt100输入,pid 控制输出,
	通讯功能（选购）	rs-485接口，具有本地和远程通讯功能(配u盘一个)
	曲线记录功能	具有带电池保护的ram，可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间
	供水	湿度系统
冷却循环水		供水压力：0.32~0.45mpa 水温： 30

电源	ac380(1 ± 10%)v (50 ± 0.5 ) hz三相四线+保护地线
装机容量	20kw~55kw(视不同型号及配置而不同)
标准配置	观察窗、引线孔、照明孔、累时器、usb接口、电源线（约长6米），试样电源控制端1个，rs—485接口1个，u盘1个
十重以上安全装置	制冷系统;压缩机超越、压缩机电机过热及过流、冷却水供水欠压。加湿系统：加热管过热、水异常。试验箱：超温保护、温度熔断丝、风机电机过热，相保护、漏电保护、负载

## 经营项目

深圳市宇泰试验设备有限公司是一家成立于2001年专业开发、生产环境环境可靠性检测设备的厂家，主要产品有超低湿/复合式/快温变/标准型恒温恒湿试验箱系列产品,三箱式/二箱式/等均温温度冷热冲击试验箱系列产品，高温恒温试验箱，大型步入式试验房，光老化试验箱、防水试验装置及其它非标定制型环境可靠性检测设备仪器

## 经营理念

宇泰环试设备具有精准可靠，节能环保，安全耐用的特点，不断精益求精，创造符合国际规范要求之可靠性仪器；依靠十二年练就的技术管理团队，采用进口零配件，精湛的设计生产技术，先进的质量管理体系和更优质的售后服务，一如继往的向广大用户提供世界先进、国内一流，中国自主民族品牌的高可靠、高质量的产品和服务！产品广泛用于电子，电脑，手机，化工，医药，光电，食品，运动器材，计量中心，汽车及其零部件生产商，高端企业环境类实验室，大专院校实验室，研究所实验室，政府部门实验室！

本产品的加工定制是是，品牌是宇泰，型号是YT-400，材质是优质不锈钢，温度范围是最高试验温度：  
+ 85 最低试验温度：-65 、 -40 、 -25 、 -20 、 -15 ( )，测量范围是电子、五金、塑胶，工作室尺寸是1800\*900\*2100 ( mm )，重量是210 ( kg )