

冷热冲击试验机 荣珂

产品名称	冷热冲击试验机 荣珂
公司名称	上海荣珂检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:荣珂 型号:KHT-50
公司地址	上海市松江区港业路115号
联系电话	86-02160533584 13262207504

产品详情

控制方式与特色：

平衡调温控制系统（bthc），以p.i.d方式控制ssr，使系统之加热量等于热损耗量，故能长期稳定的使用。

a、性能：

方式：试物静止型，冷热风切换方式，2zone or 3-zone切换

试验室温度：-55 ~ -10 /+60 ~ +150

溫度波動度：±2.0

高溫室溫度：60 ~ 200

低溫室溫度：-55 ~ -10

衝擊溫度：-40 ~ +150

升溫時間：rt(室溫) ~ +200 約25min

降溫時間：rt(室溫) ~ -55 約50min

溫度衝擊速度：3-zone式：-40 ~ 25 /5 min ~ 150 /5 min之內升降

2-zone式：-40 ~ 150 /5 min之內升降

可做-55 ~ 200 之間的高低溫儲存老化試驗

溫度復原時間：5 min

試驗室尺寸：36x35x 40 mm (w × h × d)

外部尺寸：約156 x195 x138 mm (w × h × d)

試驗物重量：5kg

冷凝方式：水冷式(不含15噸冷卻水塔,不包括水泵,配管)

控制方式：微電腦可程控+pid+ssr

發熱量：該機台最大允許負載發熱量為1kw

本產品的加工定制是是，品牌是榮珂，型號是KHT-50，材質是一級不銹鋼板，溫度範圍是-55 ~ -10 / 60 ~ 150 ()，測量範圍是 可做-55 ~ 200 之間的高低溫儲存老化試驗，工作室尺寸是360x350 x400 (mm)，重量是5 (kg)