沙尘试验箱 MIYU铭宇

产品名称	沙尘试验箱 MIYU铭宇
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MIYU铭宇 型号:MY-NC
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

产品详情

一、用途： 本試驗機乃專門測試手机、汽車零件、電機開關、电工电子、電器附件等產品對於灰塵流或浮塵之附塵性或耐塵性。符合iec-529 gb4280-93砂尘试验方法(防尘试验)gb2423.37-89砂尘试验方法(防尘试验)gb10485防尘试验方法及等效的jis、din、min等试验标准

二、结构及材质：

1. 内箱材质：sus201不锈钢板

2. 外箱材质：a3板喷塑粉

3. 箱门上带有大型观察窗

4. 独特的风道设计，保证箱体产生非层状的垂直循环气流

三、技术参数

测试区尺寸（d* w*h）（mm）：800*800*800 1000*1000*1000

额定电压： 220v±10%，50hz

样架网高度调节范围：0~750mm

定时范围：0-99小时59分

定时精度：±1分钟

负载周期控制：0-99小时59分

吹尘周期控制：1秒~9999分钟（即喷沙时间1s~9999s和 1s~9999分钟可自由设定）

试验砂（或滑石粉）用量：2kg/m3-4kg/m3

试验砂（或滑石粉）规格：能通过筛孔为75um，金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉

壳体材料：不锈钢内胆，外壳静电喷塑或不锈钢

温度范围：15-35℃（自然温度）不做控制，由客户的试验室决定

湿度范围：45-75%hr（自然湿度）不做控制，由客户的试验室决定，如粉尘回潮，可加热解决。

四、控制系统

1. plc触摸屏控制（自主研发控制器）
2. pt100测试传感器（砂尘烘烤用）
3. 安全保护装置
4. 仪表超温保护功能
5. 电源缺相保护
6. 漏电断路保护器
7. 电源：ac 220 v 50hz
8. 视窗：钢化玻璃视窗800x800/1000x1000mm

9. (选配件) 抽真空：真空泵一个，空气流量计，压力表，粉尘过滤器。

五、控制器：

数字控制器或采用可编程控制器（此控制器具备下述多种任意设定控制功能）

吹尘时间（停、吹）1-9999分钟可设置 （粉尘漏斗震击时间与吹尘时间同步）

测试总时间：1-9999分钟可设置 粉尘加热时间: 1-9999分钟可设置

通电：断—通—断 金属筛网尺寸：标称线径50um，线间标称间距75um

吹风机：全塑离心风机

miyu主营产品：

一、试验箱系列：冷热冲击实验箱,步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、,耐尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐气候老化箱、盐水喷雾试验箱、冷热冲击试验箱、干燥箱等等

二、试验机系列：拉力试验机、万能材料试验机、软压寿命试验机,按键寿命试验机、插拔力寿命试验机、点击划线试验机,、翻盖试验机、滑盖试验机、硬压试验机、微跌试验机、受控跌落试验机、滚筒跌落试验机、点击划线试验机、扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、纸箱抗压试验机、振动试验台，零跌落试验台、包装跌落试验台、耳机检测试验机、等可靠性试验设备。

三、光学系列：二次元、投影仪、2.5次元、影像测量仪、全自动影像测量仪、硬度计等

miyu售后服务：

一、 从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、 在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、 承诺提供终生免费技术支持。

miyu送货方式：

一、 广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试。

二、 广东以外的各省市，均发物流。操作比较难的产品，我公司会录制教学视频教学。

本产品的加工定制是是，品牌是MIYU铭宇，型号是MY-NC，材质是sus201不锈钢板，温度范围是0-99小时59分（°C），测量范围是0~750mm，工作室尺寸是800*800*8001000*1000*1000（mm），重量是120（kg）