

压差表 微差压表 温湿度计

产品名称	压差表 微差压表 温湿度计
公司名称	金华市龙洲净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙洲 型号:LZ-2000-1000pa 精度等级:一级
公司地址	金华市东方前城3幢3-106室
联系电话	86-057982683366 13004657879

产品详情

差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

适用行业：

医疗卫生、微电子、航天航空、环保工程、生物工程、制药、楼宇智能、暖通空调、食品饮料、精密电子加工等

特点：

- 实用型专利产品
- oem生产商
- 磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦。
- 表内无需充注液体。
- 无惯性、无漂移的指针运动。
- 本质上没有滞后。
- 极好的抗震动、抗抖动性能。
- 可测量正压、负压或差压。

- 81种量程，最小0 - 60pa，最大0 - 210kpa。
- 2组压力接口（侧面背面）+ 3种安装方式 = 自由灵活的应用。

- 良好的精度，合理的价格。

技术指标：

- 环境温度：-70 ~ 60
- 额定压力：-68 ~ 103kpa
- 过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。
- 过程连接：高压和低压孔均为1/8 椎管螺纹，两组（侧面和背面各一组）
- 外壳材质：压铸铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部最终涂层暗灰色。
- 精度：在21 下为 $\pm 2\%fs$ （-125pa;250pa型为3%，-60pa，型为4%）
- 标准附件：2个1/8npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（又mp和hp选项的表，用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉）

本产品的品牌是龙洲，型号是LZ-2000-1000pa，精度等级是一级，最大工作压力是其他（Mpa），外形尺寸是其他（mm）