

# 直接加热硫化罐/硫化罐/硫化罐专卖/品种齐全

产品名称	直接加热硫化罐/硫化罐/硫化罐专卖/品种齐全
公司名称	江苏民和机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:XLG 品牌:民和
公司地址	江苏省靖江市红光工业区
联系电话	86-0523-87761846 13601474205

## 产品详情

一、用途：硫化罐主要用于橡胶线缆、胶鞋、胶管、胶辊、胶带、皮球、衬胶、橡胶布、橡皮头等橡胶制品硫化，再生胶脱硫，丁苯胶热塑炼；竹木碳化脱脂，木材防火、防蛀、防腐、防变形浸渍处理，食品及中成药灭(杀)菌，纱丝线、鬃毛、袜子加热定形，牲角和骨头高压改性、脱脂，各类羽毛水解，铝制品氧化处理。亦用于碳素材料、石棉摩擦材料、石膏及其制品等各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、烘烤。

二、结构特点：硫化罐为快开门式压力容器。采用机械传动装置锁闭开启罐门，结构合理，操作方便，密封性能好，罐内温度均匀，安全附件安全（配装安全联锁装置）。三、

质量标准：产品严格按《容规》和gb150-98、gb151-98国家标准制造验收，质保资料及技术文件完整。

四、技术参数：

规格 内径×有效长度l	罐体内径 (m)	罐体有效长度l ( m )	工作压力 mpa	工作温度	加热升温升压 方式
0.8×l	0.8	1 ; 1.5 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22 ; 25	0.45	145	1、直接加热 (锅炉蒸汽直接加热升温升压)  2、电蒸汽(电烧水产生蒸汽加热升温升压)  3、电加热(
			0.6	160	
			0.8	175	
			1.3	194	

1×l	1	1.5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22 ; 25			电加热升温， 压缩空气加压 )			
1.2×l	1.2	1.5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 21 ; 25						
1.5×l	1.5	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 12 ; 15						
1.7×l	1.7	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15						
1.8×l	1.8	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15						
2×l	2	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15						
2.2×l	2.2	4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15						
2.4×l	2.4	4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15						
2.5×l	2.5	4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15						
2.6×l	2.6	5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15						
2.8×l	2.8	6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15						
3×l	3	6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15						
1.5×l	1.5	3 ; 4				0.450.60.8	145160175	4、间接加热 (锅炉蒸汽或 导热油间接加 热，压缩空气 加压)
1.7×l	1.7	4 ; 5.1 ; 5.25						
2×l	2	6						
2.6×l	2.6	6						

五、备注：硫化罐罐体有效长度可按用户要求加长或缩短。

本产品的加工定制是是，型号是XLG，品牌是民和，有效长度是25000（mm），工作压力是1.3（MPa），类型是电热硫化罐，样式是卧式，直径是2.6（mm）