

ZAZ系列电动单座双座套筒调节阀价格优惠

产品名称	ZAZ系列电动单座双座套筒调节阀价格优惠
公司名称	杭州金奥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:ZAZ 品牌:金奥
公司地址	杭州富阳区银湖街道观前村
联系电话	61707229 18058750351

产品详情

zazp/n/m电动单/双座/套筒调节阀	
产品介绍	
<p>zaz系列型电动单座、套筒调节阀，接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。本系列产品公称通径由20至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4mpa，使用温度范围由-40 ~450，接受信号为0~10ma.dc或4~20ma.dc。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种，后者阀关闭时泄漏量可达vi级（零泄漏）标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种，前者用一般场合，而后者用至不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规模可供选择。</p>	
产品特点	
阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。可调节范围大，固有可调比为5	

0，流量特性有直线和等百分比。电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔，不平衡力小，阀稳定性好，套筒互换性强，使用压差大。调节切断型采用软密封结构阀芯，达vi级泄漏标准（零泄漏）。伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。电动操作器有多种形式，可适用于4~20ma。dc或0~10ma.dc。电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

主要零件材料

阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti 阀芯：zg1cr18ni9ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯填料：聚四氟乙烯、柔性石墨推杆、衬套：2cr13 垫片：橡胶石棉板、10、1cr18ni9ti
石棉缠绕垫片波纹管：1cr18ni9ti

技术参数

主要技术参数	公称通径dn(mm) (阀座直径dn)	20				25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		(10)	(12)	(15)	(20)										
额定流量系数	直级	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690
	等百分比	1.6	2.5	4	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630
额定行程(mm)		16				25			40			60			
公称压力pn(mpa)		1.0 1.6 4.0 6.4													
固有流量特性		直线、等百分比													
固有可调比		50													
允许泄漏量	单座	硬密封：iv级 软密封：vi级													
	套筒	硬密封：ii级 软密封：vi级													
工作温度t()		-20~200 -40~250 -40~450 -60~450													
信号范围(ma.dc)		0~10 4~20													
作用方式		电关式 电开式													
使用环境		电动调节阀：-20~70 伺服放大器：0~50													

公称通径(mm) (推力(n))	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
400	1.94	1.62	1.31	1.08	0.88						
2000	6.40	6.40									
4000	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40						
6000						6.40	6.40	6.40			
6400						6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
8000									6.40	6.40	6.40
16000									6.40	6.40	6.40

允许压差值若大于公称压力，则取公称压力值。

连接标准

法兰标准：铸铁法兰按gb4216-84、铸铁法兰按gb9113-88法兰密封面型：pn10、pn16为凸面pn40、pn64为凹凸面，阀体为凹面结构长度：gb12221-89夹套保温型夹套载热体接口：对焊 18×4阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如ansi、jis、din等标准。

本产品的加工定制是是，型号是ZAZ，品牌是金奥，有效长度是50（mm），工作压力是1,6（MPa），类型是电动阀，样式是直通，直径是DN15-200（mm），罐内有效空间是/（m3），工作温度是350（ ），主电动机功率是0.2（KW），外形尺寸是1（m），重量是20（kg）