

1.8*5m工程轮胎硫化罐是中型工程轮胎翻新设备

产品名称	1.8*5m工程轮胎硫化罐是中型工程轮胎翻新设备
公司名称	泊头市东风轮胎模具有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号: 1800*5000mm 品牌:聚源
公司地址	泊头市寺门村镇白老村
联系电话	0317-8393152 13930741888

产品详情

一、主要技术参数：

- 1、工程轮胎硫化罐规格： 1800*5000mm
- 2、可翻新工程轮胎型号：12.00-24、13.00-25、14.00-20、14.00-24

二、概述：

1、我公司研制的预硫化翻新工艺装备，实现了全部设备及零配件的国产化。其主要设备工程轮胎硫化罐实现自动化操作，保温效果好，压力误差小，温度均匀。

2、此工程轮胎硫化罐工作过程中通过控制系统调整其内胎、包封套的压力变化，安装内胎、包封套时确保其不漏气，确保中垫粘合胶的初期流动、定型与物理性能的实现，保证轮胎打磨面与胎面胶的粘合。预硫化胎面其硫化工艺采用151高温、20分钟短时、7mpa高压致使胎面内部结构致密，提高胎面胶的耐磨和耐刺性能。

3、工程轮胎硫化罐设计2个测温点：1个数显温度表，1个温度变送器，分别在罐内采集温度数据。使罐内温度误差控制在 ± 1 。温度数值显示方便直观，便于操作人员观看。根据不同产品的硫化工艺，分阶段、分时间段升温、保温、硫化等程序的设定，可设定多套硫化工艺程序。

本产品的加工定制是是，型号是 1800*5000mm，品牌是聚源，有效长度是5000（mm），工作压力是0.8

(MPa) , 类型是电热硫化罐 , 样式是卧式 , 直径是1800 (mm) , 罐内有效空间是13 (m³) , 工作温度是170 () , 外形尺寸是7*2.4*2.7 (m) , 重量是5000 (kg)