

# 电热轮胎硫化罐 SDLHG

产品名称	电热轮胎硫化罐 SDLHG
公司名称	莆田市三德轮胎设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SDLHG 品牌:sande 有效长度:3800 ( mm )
公司地址	莆田市荔城区黄石工业区内
联系电话	86 0594 2159799 13348306766

## 产品详情

用于翻新轮胎的硫化，通过硫化，使新胎面和旧轮胎融结为一体，同时增加新胎面的强度和耐磨性。

特点：1、本设计的罐门采用方向盘式侧开门，结构合理、操作方便、密封性能好、罐内温度均匀、安全系数高等特点；克服了传统硫化罐开门费力、安全系数低等缺点，属我公司外观设计专利。

2、采用多重安全保障系统：罐门安全开启系统，确保罐内无压力后方可开门，硫化罐操作安全自动报警系统等安全装置。

3、生产过程中的温度、气压、时间等关键因素均采用程序化数字控制技术，精确无误完成整个硫化过程。

硫化温度：115 ±2 硫化时间：正硫化3小时

硫化压力：内压8kg/cm<sup>3</sup> 罐压6 kg/cm<sup>3</sup>

包封套压力5 kg/cm<sup>3</sup>

硫化罐加热快，保温好，耗电少，翻胎生产成本低；

硫化罐三种工作压力设定合理，确保硫化出来的轮胎质量符合翻胎质量标准。

4、硫化罐各个特点及各项数值都体现了科技、环保、安全、节能的优点，也符合了我国科技环保的国情。

技术参数：

规格：350/1050\*235\*235 ( cm )

电压：380v 50/60hz

功率：50/100kw

气压：8bar

重量：3000/5000kg

本产品的型号是SDLHG，品牌是sande，有效长度是3800（mm），工作压力是8（MPa），类型是电热硫化罐，样式是卧式，直径是1500（mm），罐内有效空间是13.4（m<sup>3</sup>），工作温度是117（ ），主电动机功率是80（KW），外形尺寸是2.3（m），重量是1000（kg），产品单价是98000.00