

# 母线槽连接排加工中心 高机

产品名称	母线槽连接排加工中心 高机
公司名称	山东高机工业机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高机 型号:GJCNC-CB-20-1.0 主电机功率:6 ( kw )
公司地址	济南市槐荫区美里路103号
联系电话	86 0531 85666595 15553185095

## 产品详情

多功能母线加工机：gjcnc-cb-20-1.0

母线槽连接排加工中心是我公司自行研发的专利产品，该产品其优、特点如下：

本产品主要应用于母线槽连接排的制作，对母线槽连接排的冲孔、拉伸、剪切全过程自动加工，大幅度提高了生产效率。

本机采用液压式工作方式，更安全，性能更稳定。

本机由冲孔、拉伸、剪切3个工位组成，高精度滚珠丝杠传动，配合高精度直线导轨，精度高，效率高，所使用的元器件为国外知名品牌，使用寿命长，保证质量。

本机采用人机界面，操作简单，实时反映程序运行状态，具有显示设备运行报警信息功能；能简便设置相关参数及操作设备运行。

一、型号与参数：gjcnc-cb-20-1.0

名称		单位	参数
公称力	冲孔单元	kn	200

	拉伸		200
	剪切		200
x轴定位最高速度		m/min	30
工作行程	冲孔单元	mm	15
	拉伸		30
	剪切		20
x轴行程		mm	1200
打击频率	冲孔单元	次/min	50
	拉伸		25
	剪切		30
孔距控制精度		mm/m	< ±0.1
板材加工范围	长	mm	6000
	宽		120 ~ 140 (可定制)
	厚		3 ~ 4.5 (可定制)
主机占地面积：长 × 宽		mm	3000 × 1500
最大液压力		mpa	31.5
电源总功率		kw	6kw

本产品的品牌是高机，型号是GJCNC-CB-20-1.0，主电机功率是6（kw），加工尺寸范围是6000（mm）

, 控制系统是其他, 布局形式是卧式, 动力类型是液压, 用途是金属成型, 适用行业是通用, 售后服务是终身维修, 产品类型是全新, 加工定制是是, 工作形式是拉