

数控弯管机 DW38-2A × 1S CNC

产品名称	数控弯管机 DW38-2A × 1S CNC
公司名称	张家港市南丰嘉和机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:嘉和 型号:DW38-2A × 1SCNC 主电机功率:4 (kw)
公司地址	南丰镇东港村第三十三组19号
联系电话	86 0512 58625318 13032538917

产品详情

张家港市嘉和机械

dw38-2a × 1s cnc 弯管机控制器配置清单

序号	名称	产地
1	plc	日本三菱fx3g
2	触摸屏	台湾威纶通10寸
3	转角伺服	日本三菱400w
4	送料伺服	日本三菱1000w
5	计数模块	日本三菱1hc
6	接触器	法国施耐德

7	中间继电器	浙江正泰
8	开关电源	台湾明纬
9	放大板	红星
10	空气开关	浙江正泰
11	脚踏开关	浙江明德
12	接近开关	浙江欧迪龙
13	编码器	日本欧姆龙
14	三相变压器	浙江九川

dw38-2a-1s cnc弯管机技术参数

项目	units	参数
软管	mm	38.1 × 2
有色金属（软）	mm	38.1 × 4
不锈钢	mm	38.14 × 1.2
方管	mm	30 × 30 × 2
实心棒	mm	20
弯曲半径	mm	25-170
芯轴直径	mm	40

夹紧行程	mm	110
辅推行程	mm	310
芯轴行程	mm	80
弯曲角度	deg	190
弯曲速度	deg/sec	max 45
弯曲精度	deg	± 0.1
送料速度	mm/sec	max 900
送料精度	mm	± 0.1
转管速度	deg/sec	max 250
转管精度	deg	± 0.1
油泵电机功率	kw	4kw
转管电机功率	kw	400w
送料电机功率	kw	1000w
工作压力	bar	120
外形尺寸	mm	3400 × 650 × 1100
重量	kg	1000

本产品的品牌是嘉和，型号是DW38-2A × 1SCNC，主电机功率是4（kw），重量是1000（kg），用途是金属成型，类型是管类成型，工作形式是拉，控制形式是数控，布局形式是卧式，动力类型是液压，适

用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年质保