

# 日照汽车油管涡流检测仪，黄岛油管裂纹检测仪

产品名称	日照汽车油管涡流检测仪，黄岛油管裂纹检测仪
公司名称	青岛儒进贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:涡流探伤仪 品牌:艾帝尔
公司地址	青岛市城阳区城阳街道北疃社区文阳路169号春城花园2号楼2单元701户
联系电话	13792850490

## 产品详情

产品名称：智能数字涡流探伤仪 产品型号：idead010x

智能涡流探伤仪是采用大规模进口集成电路，结合最先进的涡流技术、光电技术、微机控制的全自动检测机器。配以精美设计的机械传动装置，形成完整的机电一体化系统，是国内唯一具有成套完整系统的全自动涡流探伤机。采用windows操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智能。仪器性能稳定、可靠，具有自动化程度高、检测速度快，专用于高速检测金属管、棒、线材的在线探伤的涡流检测设备。

idead010x智能在线涡流探伤仪能够快速检测出各种不同材质的金属管、棒、线材的裂纹、暗缝、气孔、夹杂和开口裂纹等缺陷具有很高的检测灵敏度。

idead010x涡流探伤仪具有50hz ~ 5mhz 测试频率范围，能够适应各种不同金属管道的检测要求，多种独特的报警模式，快速自动电子数字平衡，并且由于采用全数字化设计。因此，能够在仪器内建立标准检测程序，方便用户在改换不同规格的材料时调用。

idead010x可配接耦合间隙要求很低的穿过式线圈和其它结构的线圈（探头的选择完全可根据用户的检测要求而定），仪器可选配高精度延时打标电子模块、磁饱和器以及简单易用的打标机、探头架，以便实现金属管、线涡流在线自动探伤。

应用领域：

无缝钢管，石油管，金属焊管，有色金属管、棒、线材，不锈钢管棒、线材，金属板材，合金钢、碳钢等金属无损检测

系统适用标准:

gb/t 7735—2004 gb/t 11260—96 astm-e 243—97 api-5

仪器主要参数：

检测通道：1~4

频率范围：50 hz ~ 10 mhz，满足不同金属材料的检测；

增益范围：0 ~ 99.0 db 连续可调，步进: 0.5db；

相位旋转：0 ~ 359 ° 连续可调，步进: 1 deg；

增益比：(x/y) 0.1 ~ 10.0；

检测速度：> 60m/min；

可调探头驱动（激励）等级：1~8，真正意义上“多功能”检测；

快速数字 / 模拟电子平衡；

非等幅、非对称相位报警区域设定；

多中显示方式：阻抗、时基；

数字滤波：低通（0hz ~ 2000hz）高通（0hz ~ 2000hz）；

延时硬件输出报警、实时硬件输出报警；

声光报警输出；

具有延时、定长打标，精度0.01s/1mm；

自动平衡时间：1 ~ 1000 秒；

内、外时钟选择；

具有端头、端尾信号切除功能；

可大量存储各种检测程序和检测数据；

可涡流信号回放扩展功能，测量缺陷的幅值、相位、数字值；

自动记录显示缺陷数及其位置；

自动形成检测报告（包括检测数量、合格数 and 不合格数）；

显示方式：实线、消隐；

消隐显示系数：1 ~ 100；

中英文操作语言、在线帮助；

直角坐标系与极坐标系背景选择；

自动日历、时间显示；

电源：220v（-20% ~ +20%）功耗 < 10w

探头 打标机 报警器

详情咨询：武先生 137-9285-0490 地址：青岛 城阳区 qq：853789545

本产品的加工定制是是，类型是涡流探伤仪，品牌是艾帝尔，型号是010X