

超声波探伤仪LUT500

产品名称	超声波探伤仪LUT500
公司名称	温州经济技术开发区沙城景丰测量仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:磁粉探伤仪 品牌:济宁联永
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 永强大道2552号
联系电话	086 0577 86833372

产品详情

超声波探伤仪lut500

lut500是一款便携式、数字式超声波探伤仪，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，也可以用于工程现场。本仪器能够广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。

功能特点

全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先。

全数字真彩色液晶显示器，可根据环境选择背景色和波形颜色，液晶亮度可自由设定。

高性能安保电池模块便于拆装，可以脱机独立充电，大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到八小时以上；仪器轻小便携，单手即可以把握，

经久耐用，引导行业潮流。

主要技术参数

检测范围：(0~6000)mm

工作频率：(0.5~10)mhz

声速范围：(1000~9999)m/s

动态范围： 32db

垂直线性误差： 3%

水平线性误差： 0.2%

分辨力：>40db(5p14)

灵敏度余量：60db(深200mm 2平底孔)

数字抑制：(0~80)%，不影响线性与增益

电噪声电平： 10%

探头类型：单探头、双晶探头、穿透探头

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

报警：蜂鸣报警，led灯报警

电源：直流(dc)9v；锂电池连续工作6~8小时以上

外型尺寸：263×170×61(mm)

环境温度：(-10~50)

相对湿度：(20~95)%rh

注：以上指标是在探头频率为2.5mhz、检波方式为全波的情况下所测得的。

放大接收

硬件实时采样：10位ad转换器，采样速度160mhz，波形高度保真

检波方式：正半波、负半波、全波、射频检波

滤波频带(0.5~10)mhz，根据探头频率全自动匹配，无需手动设置。

闸门读数：单闸门和双闸门读数方式可选；闸门内峰值读数

增益：总增益量110db，设0、0.1db、2db、6db步进值，独特的全自动增

益调节及扫查增益功能，使探伤既快捷又准确。

探伤功能

波峰记忆：实时检索缺陷最高波，记录缺陷最大值

值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波后自动计算、显示缺陷当量尺寸

缺陷定位：实时显示缺陷水平、深度（垂直）、声程位置

缺陷定量：缺陷当量db值实时显示

缺陷定性：通过回波包络波形，方便人工经验判断

曲面修正：用于曲面工件探伤，可实时显示缺陷周向位置

本产品的加工定制是是，类型是磁粉探伤仪，品牌是济宁联永，型号是LUT500