

# 福禄克2042T电缆探测仪 Fluke2042T电缆检测仪

产品名称	福禄克2042T电缆探测仪 Fluke2042T电缆检测仪
公司名称	深圳赛泽尔电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Fluke/福禄克 型号:Fluke2042T
公司地址	深圳市龙华区工业西路盈安大厦806室
联系电话	86-0755-82305783 13976655047 18923726186

## 产品详情

福禄克2042t电缆探测仪|fluke 2042t电缆探测仪|f2042t探测仪的产品简介：

fluke 2042t电缆探测仪是一款便携的手持式仪表，用来跟踪隐藏在墙壁中的线路、定位电缆中的断裂点和短路、将电气引出线和断路器相关联，以及跟踪地下电缆。

无论是住宅还是商业应用，fluke 2042都将为新电气设施的安装和现有装置的故障诊断节约时间和人力。

福禄克2042t电缆探测仪|fluke 2042t电缆探测仪|f2042t探测仪的产品特点：

大显示屏，条状图和背光功能

自动和手动灵敏度调节

音频指示

外加闪烁指示灯

cat iii 300 v

包括的组件：福禄克电缆接收器、福禄克电缆发送器、4根测试线、2个测试探头、2个鳄鱼夹、工作所需的全部电池

福禄克2042t电缆探测仪|fluke 2042t电缆探测仪|f2042t探测仪的应用：

查找墙壁中的电线

查找电缆中的短路和断线点

检测与断路器相连的电气引出线

跟踪地下电缆

检测地暖中的短路

跟踪金属水管和暖气管

福禄克2042t电缆探测仪|fluke 2042t电缆探测仪|f2042t探测仪的技术指标：

发送器输出信号：125 khz外部电压探测电压范围：12至400 v频率范围：0至60 hz显示屏：lcd，带功能显示外部电压探测：最大交/直流400 v过压类别：cat iii 300 v污染等级：2电源：6 × 1.5 v，iec 1r6功耗：最大40 ma保险丝：f 0.5 a 500 v，6个3 × 32 mm温度范围：工作：0 ° c至40 ° c，最大80 %的相对湿度(非凝结)储存：-20 ° c至+60 ° c，最大80 %的相对湿度(非凝结)海拔高度：最大2000 m尺寸(高 × 宽 × 深)：190 mm × 85 mm × 50 mm重量：不含电池：大约260 g含电池：大约400 g

接收器跟踪深度：跟踪深度取决于介质及具体应用电缆定位模式：单极应用：大约0至2 m双极应用：大约0到0.5 m电压探测：大约0到0.4 m显示屏：lcd，功能显示和条状图电源：1 × 9 v，iec 6lr61功耗：无背光或指示灯：大约17 ma使用背光：大约50 ma使用背光和指示灯：大约70 ma温度范围：工作：0 ° c至40 ° c，最大80%的相对湿度(非凝结)。储存：-20 ° c至+60 ° c，最大80 %的相对湿度(非凝结)。海拔高度：最大2000 m尺寸(高 × 宽 × 深)：250 mm × 65 mm × 45 mm重量：不含电池：大约220 g含电池：大约270 g质保：2年

福禄克2042t电缆探测仪|fluke 2042t电缆探测仪|f2042t探测仪

本产品的加工定制是否，品牌是Fluke/福禄克，型号是Fluke2042T，测量范围是12至400V，测量精度是说明书，电源电压是6 × 1.5 (V)，尺寸是190 × 85 × 50 (mm)，重量是0.4 (kg)，用途是跟踪隐藏在墙壁中的线路、定位电缆中的断裂点和短路、将电气引出线和断路器相关联，以及跟踪地下电缆