

洛氏硬度计、硬度计、 自主

产品名称	洛氏硬度计、硬度计、 自主
公司名称	河南省泰斯特仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:自主 型号:150A 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	郑州市金水区南阳路324号院2号楼6层627号
联系电话	13683826528 13903838791

产品详情

150a洛氏硬度计概述：

1、机械手动测试过程，无需电气控制；2、曲面测量稳定可靠；3、精度符合gb/t230.2、iso6508-2和美国a
ztme18。4

适用范围：

适用于测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度，广泛应用于淬火、调质等热处理材料的洛氏
硬度测量。

hr-150a洛氏硬度计主要技术规格”

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc
试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力） 试样允许最大高度：170毫米
压头中心至机壁距离：135毫米 硬度分辨率：0.5hr 外形尺寸：466 x 238 x 630毫米
重量：约65千克

hr-150a手动洛氏硬度计主要附件

大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只 小平试台：1个
1/16” 钢球压头：1只 v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

本产品的品牌是自主，型号是150A，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是20-100，试验力是60-150（N），允许最大高度是170（mm），外形尺寸是120*110（mm），重量是65（kg）