

HR-150A洛氏硬度计 硬度计

产品名称	HR-150A洛氏硬度计 硬度计
公司名称	深圳市科精达仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科精达 型号:HR-150A 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	广东深圳市光明新区公明办事处合水口社区建设西路120号
联系电话	86 0755 23247903 18938917861

产品详情

品牌	科精达	型号	hr-150a	产品类型	
测量范围	20-88hra 20-100hrb 20-70hrc	试验力	588、 980、 1471 (n)	允许最大高	
重量	65 (kg)	加工定制	否		

产品名称:手动洛氏硬度计

产品型号:hr-150a

产品展商:深圳市科精达仪器设备有限公司

简单介绍

hr-150a型手动洛氏硬度计是一种机械式手动测试，无电器装置的普及型洛氏硬度计，具有良好的经济性和实用性，使用范围广，操作简便等特点。

手动洛氏硬度计的详细介绍

适用范围

淬火钢，调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

技术参数:

测量范围：20-88hra 20-100hrb 20-70hrc

试验力：588、 980、 1471牛顿

试样最大允许高度：170毫米

外形尺寸：（长*宽*高）520*240*700毫米

重量：约80公斤

配置:

大平试台：1件

小平试台：1件

v型试台：1件

钢球压头：φ 1、 588 1只

金钢石锥体压头：120° 1只

标准洛氏硬度块：3块

本产品的品牌是科精达，型号是HR-150A，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是20-88HRA20-100HRB20-70HRC，试验力是588、980、1471（N），允许最大高度是170（mm），外形尺寸是520*240*700（mm），重量是80（kg），加工定制是否