黑色电泳设备，电泳超滤设备，电泳超滤机，整套电泳电源

产品名称	黑色电泳设备，电泳超滤设备，电泳超滤机，整套电泳电源
公司名称	深圳市普科源自动化工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:普科源 型号:100Ａ 200Ｖ
公司地址	深圳市宝安区松岗街道燕川社区滨河路南2-1号1楼
联系电话	13265613886 18207558959

产品详情

厂家生产黑色电泳设备，电泳超滤设备，电泳超滤机，整套电泳电源

一、　电泳槽特点：

1、　安装、维修方便；

2、　槽底和转角采用流线型设计，无循环死角；

3、　及时排除电泳过程中在被涂物表面上产生的气体，保证槽液循环均匀；

4、　过滤优良，防止了漆液产生颗粒；

5、　用途广泛，适应各种电泳漆。

二、　电泳槽的组成：

电泳槽主要有主槽、 溢流槽、过滤器、阳极、阳极循环系统和冷热交换系统

三、　电泳槽主要参数：

序号	型号	容积	材 质	配 置
1		100升	12mm厚pvc板	主循环泵：2m3/h 冷热交换泵：0.5m3/h 换热器：不锈钢蛇管 过滤器：滤杯
2		200升	12mm厚pvc板	主循环泵：4m3/h 冷热交换泵：1m3/h 换热器：不锈钢蛇管 过滤器：不锈钢过滤筒
3		500升	12mm厚pvc板 方钢加强筋	主循环泵：6m3/h 冷热交换泵：1m3/h 换热器：不锈钢蛇管 过滤器：不锈钢过滤筒
4		1000升	12mm厚pvc板 方钢加强筋	主循环泵：8m3/h 冷热交换泵：2m3/h 换热器：不锈钢蛇管 过滤器：不锈钢过滤筒
5		2000升	12mm厚pvc板 方钢加强筋	主循环泵：10m3/h 冷热交换泵：2m3/h 换热器：不锈钢蛇管 过滤器：不锈钢过滤筒

四、使用及维护：

1、 安装：

a、将电泳槽水平放置、防止晃动；

b、将各循环泵电源引线连接好；

c、将电泳槽r1接口与过滤器进水口对接，r2接口与过滤器出水口对接；

d、检查各管道接口是否牢靠，发现问题及时解决。

2、 清槽工艺：

a、手工清除槽内灰尘、杂质等；

b、槽内注满自来水循环冲洗，并检查是否有渗漏；

c、加入一定量的酸、溶剂循环冲洗；

d、加入电导率小于15μs/cm的去离子水循环冲洗；

e、更换清洗过滤器滤袋，确认清洗结果。

我们定做各种非标型电泳设备，按客户工艺要求，产品产量，产品大小定做不同设备 技术支持热线：13027983568

本产品的加工定制是是，品牌是普科源，型号是100Ａ 200Ｖ，产品别名是电泳超滤设备，产品用途是黑色电泳，彩色电泳，重量是0（Kg），外形尺寸是按客户要求定做，类型是电泳槽，规格是100Ａ