

# SHITO（西图）数显压力计STO-20A

产品名称	SHITO（西图）数显压力计STO-20A
公司名称	深圳市华测电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SHITO 型号:STO-20A
公司地址	深圳市福田区福华路8号华粤大厦405
联系电话	83655567 18922871059

## 产品详情

### shito（西图）数显压力计

shito（西图）数显压力计主要特点：

- | 4位液晶背光显示
- |  $\pm 0.5\%$ 的高精度
- | 高达2000次/秒的采样率
- | 自动存储100个测量值
- | 可设定测量的上限值和下限值
- | 实时显示测量值和测量曲线
- | 可查看曲线的每个测量值
- | 自由设置扫描时间
- | 屏幕可翻转显示
- | 可设置自动关机时间

- | 可设定自动峰值测量时间
- | 公斤 / 牛顿 / 英磅转换测试
- | 自动充电控制
- | 电池电量显示
- | 带rs-232接口连接电脑
- | 可进行二次编程

主要技术指标：

型号	测量范围	最小刻度	安全超载	极限超载	精度
sto-1a	1000gf	1gf	1200gf	1500gf	±0.5%
	10.00n	0.01n	12.00n	15.00n	±0.5%
	2.000lb	0.001lb	2.400lb	3.000lb	±0.5%
sto-20a	20.00kgf	0.01kgf	24.00kgf	30.00kgf	±0.5%
	200.0n	0.1n	240.0n	300.0n	±0.5%
	50.00lb	0.01lb	60.00lb	75.00lb	±0.5%
sto-100a	100.0kgf	0.1kgf	120.0kgf	150.0kgf	±0.5%
	1000n	1n	1200n	1500n	±0.5%
	200.0lb	0.1lb	240.0lb	300.0lb	±0.5%
sto-500a	500.0kgf	0.1kgf	600.0kgf	750.0kgf	±0.5%
	5000n	1n	6000n	7500n	±0.5%
	1000lb	1lb	1200lb	1500lb	±0.5%

其它指标：1 . 电池：7.2v镍氢充电电池 2 . 温度补偿范围：-10 —60 3 . 工作温度范围：-20 —80  
 4 . 尺寸：145mm × 75mm × 38mm 5 . 重量：净重为0.38公斤，毛重为1公斤 6 . 充电器：输入为ac 220v/50hz,输出为dc 12v/200ma

本产品的加工定制是是，品牌是SHITO，型号是STO-20A，类型是数字压力计，测量范围是2000（kPa），精度等级是±0.5%，最大工作压力是3（MPa），适用范围是各种压力检测