

COMARK英国C9553压力计内置探头压力计C9553数字式压力计防尘防水

产品名称	COMARK英国C9553压力计内置探头压力计C9553数字式压力计防尘防水
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:COMARK英国歌玛 型号:C9553
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华盛大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

comark英国c9553压力计内置探头压力计c9553数字式压力计防尘防水

comark数显压力计

英国comark内置探头压力计

特点: 防水防尘设计,符合ip67 (bs en 60529, iec529) 多种单位显示:psi, mbar, inh2o, inhg, m mhg, torr, pa, kpa, mmh2o, cmh2o, kg/cm2 最高或最低读数显示 可调节零位 两头输入, 仪表可作压力计或差力计使用 准确度: 0.2%满量程 可作正压或负压测量

深圳恩慈电子提供的英国comark压力计保修一年。

型号	标准型		c9551	c9553	c9555	
	本质安全型		c9501/is	c9503/is	c9505/is	c9507/is
	测量液体用		c9551/sil	c9553/sil	c9555/sil	c9557/sil
单	psi	量程	0 ~ ± 2	0 ~ ± 5	0 ~ ± 30	0 ~ ± 100
		最小刻度	0.001	0.001	0.01	0.1
位	mbar	量程	0 ~ ± 140	0 ~ ± 350	0 ~ ± 2000	0 ~ ± 6900
		最小刻度	0.1	0.1	1	1
	inh2o	量程	0 ~ ± 55	0 ~ ± 140	0 ~ ± 830	0 ~ ± 2750
		最小刻度	0.01	0.1	0.1	1
	inhg	量程	0 ~ ± 4	0 ~ ± 9.999	0 ~ ± 61	0 ~ ± 200

	最小刻度	0.001	0.001	0.01	0.1
mmhg	量程	0 ~ ± 99.99	0 ~ ± 260	0 ~ ± 1500	0 ~ ± 5200
	最小刻度	0.01	0.1	1	1
torr	量程	0 ~ ± 99.99	0 ~ ± 260	0 ~ ± 1500	0 ~ ± 5200
	最小刻度	0.01	0.1	1	1
pa	量程	0 ~ ± 9999	-	-	-
	最小刻度	1	-	-	-
kpa	量程	-	0 ~ ± 35	0 ~ ± 200	0 ~ ± 690
	最小刻度	-	0.01	0.1	0.1
mmh2o	量程	0 ~ ± 1400	0 ~ ± 3500	-	-
	最小刻度	1	1	-	-
cmh2o	量程	-	-	0 ~ ± 1200	0 ~ ± 7000
	最小刻度	-	-	1	1
kg/cm2	量程	-	-	0 ~ ± 21	0 ~ ± 7.0
	最小刻度	-	-	0.001	0.001
最大可承受压力		0.4bar	1bar	6.2bar	13.7bar
准确度		0.2%满量程			
防水防尘标准		ip67 , bs en 60529,iec 529			
气管接驳口		1/8" bsp female			
电源		9v pp3 6f22-mn1604 ucar9v			
电池寿命		约90小时			

* 本质安全：符合eex ia iic t4 baseefa certificate ex96c2454

本产品的加工定制是否，品牌是COMARK英国歌玛，型号是C9553，类型是数字压力计，测量范围是0（kPa），精度等级是0 ~ ± 5，最大工作压力是0 ~ ± 350（MPa），最大可成受压力是01bar