

无动力滚筒排/斜坡无动力滚筒线/滚筒式输送生产线

产品名称	无动力滚筒排/斜坡无动力滚筒线/滚筒式输送生产线
公司名称	东莞市大朗鸿运输送设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿力 型号:H L 058
公司地址	中国 广东 东莞 大朗镇大井头第二工业区顺兴一路一横街3号
联系电话	86 0769 89786905 18925823846

产品详情

本产品为广东东莞大朗鸿力滚水线滚筒制造厂样品。

(价格说明)

1.以上价格只是本厂已有样品价格。实际价格要根据产品的尺寸、用材以及所要求的加工工艺而定，如本样品不是完全符合您的要求，可与本厂在线客服联系，出示图纸或客来样说明加工要求进行定做并协商好所订产品价格。

联系可通过：

在线客服旺旺号

手机：15916869811洗生

电话：0769-33355938洗生

传真：0769-83032011

2.可网上交易，也可线下沟通交易，数量越多价格越低。

3.在本公司购买的产品均可开由本公司直接开出的带公章收据，开发票需交易达2000元以上。发票是全国通用17点增值税票，开发票需加税点是总价+8%，需对公转帐。

(产品说明)

- 1.具有结构合理，尺寸精准，造形美观和转动噪音低等特点。
- 2.转动灵活，经久耐用，承载性大，使输送更为轻盈。
- 3.原材料采用优质标准/非标碳钢/不锈钢（201、304）+精密轴承。客户可以自由选择用材。
- 4.表面处理有：滚花、镀锌、镀铬、镀镍、阳极氧化喷沙、发黑、包胶、套胶等，客户可自选。
- 5.链轮有单排和双排，有各种齿数和各种分寸，需要哪种由客下单说明，也可由本公司为客设计。

（产品用途）

- 1.可用于：轻工、机械、电子、汽车、食品、家私、冶金等行业的生产设备和输送设备。
- 2.适用场所：工厂、农场、矿山、仓库，物流中心。

本公司常规（冲压制作）无动力滚筒规格表如下

型号 管外径/mm管壁厚/mm 轴心直径/mm 轴承种类材质 备注

hl-w25	25	0.8/1.0/1.2	8	冲压/机械	碳钢/不锈钢	内/外牙
hl-w38	38	1.0/1.2/1.5	12	冲压/机械	碳钢/不锈钢	内/外牙
hl-w50	50	1.0/1.2/1.5/2	12/15/20	冲压/机械	碳钢/不锈钢	内/外牙
hl-w60	60	1.2/1.5/2.0	12/15/20	冲压/机械	碳钢/不锈钢	内/外牙
hl-w 76	76	1.5/2.0	12/5/20	冲压/机械	碳钢/不锈钢	内/外牙

以上规格（冲压制作）无动力滚筒表面处理均可电镀、套胶。

本公司常规（车床加工）动力滚筒规格表如下

类型	管外径/mm	轴心直径/mm	管厚度/mm	材质
机头/尾1	25/32/38/42	8/12/15/20	2至6	无缝管
机头/尾2	50/57/60/76/80/90	15/20/25	2至10	无缝管
机头/尾3	100/110/114/120/140	20/25/30以上	5至12以上	无缝管
机头/尾4	160/180/200/220	20、25/30以上	5至15以上	无缝管
机头/尾5	280/300/350	25/30/35/40以上	8至15以上	无缝管

（车床加工）规格动力滚筒可选表面处理有：滚花、开槽、电镀、阳极氧化喷沙、包胶、镜面抛光等。

以上为本公司常规生产产品规格，还可以定做各种非标尺寸和特殊加工工艺的产品，欢迎咨询！我们专业技术和服务让客户放心，让客户满意！

本产品的加工定制是是，品牌是鸿力，型号是H L 058，别名是输送设备，适用领域是物流/车间/，输送能力是100 K G每米，输送物品是多种，规格是480*6000