

松下贴片可调电阻EVM3YSX50B35贴片电位器 3X3 300K

产品名称	松下贴片可调电阻EVM3YSX50B35贴片电位器 3X3 300K
公司名称	深圳市福田区科多华电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌: PANASONIC/松下 型号: EVM3YSX50B35
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区都会电子城3楼3B123
联系电话	86 0755 83607700/83376296 13570889038

产品详情

尺寸大小：是3*3mm；标准包装：最小2000/盘；为卧式十字型陶瓷白色基底可调，产地为日本。

总阻值范围：100 至1m 标准阻值误差：+/- 25% 残留阻值：不能大于总阻值之2% 线性：
直线(b) 功率：0.15w (70 ° c) 使用电压：少于50v 旋转寿命：转动20回后，阻值变化在±15%以内。温度系
数：±250ppm/ ° c 旋转噪音：低于标示阻值之5% 旋转角度：260 ° ± 20 ° 扭力矩：20 ~ 200gf.
cm 使用温度：-25 ° ~ +100 ° c 耐高温：在温度70 ° c 之环境下放置500小时后，阻值变化为±5%。耐湿、
高温：在温度60 ° c、相对湿度90-95% 环境下放置500小时后，阻值变化为±5%。焊锡温度：240 ° c 焊锡
时间：5秒

规格一般以电阻值为区分，标准阻值依次有：100r、200r、220r、300r、500r、1k、2k、2.2k、3k、3.3k、4.
7k、5k、10k、20k、22k、30k、33k、47k、50k、100k、200k、500k、1m

evm3e系列；供应各款阻值：

evm3esx50b12 (100r)、evm3esx50b13 (1k)、evm3esx50b14 (10k)、evm3esx50b15 (100k)、evm3esx50
b16 (1m)、evm3esx50b22 (200r)、evm3esx50b23 (2k)、evm3esx50b24 (20k)、evm3esx50b25 (200k)
、evm3esx50b32 (300r)、evm3esx50b33 (3k)、evm3esx50b34 (30k)、evm3esx50b52 (500r)、evm3esx5
0b53 (5k)、evm3esx50b54 (50k)、evm3esx50b55 (500k)

evm3y系列；供应各款阻值：

evm3ysx50b12 (100r)、evm3ysx50b13 (1k)、evm3ysx50b14 (10k)、evm3ysx50b15 (100k)、evm3ysx50
b16 (1m)、evm3ysx50b22 (200r)、evm3ysx50b23 (2k)、evm3ysx50b24 (20k)、evm3ysx50b25 (200k)
、evm3ysx50b32 (300r)、evm3ysx50b33 (3k)、evm3ysx50b34 (30k)、evm3ysx50b52 (500r)、evm3ysx5
0b53 (5k)、evm3ysx50b54 (50k)、evm3ysx50b55 (500k)

相关简略：此产品为白色陶瓷基底，多圈，非密封，脚距3.1mm*3.75mm(俗称3*3mm)，其中evm3e系列和evm3y系列可以代用，异点：evm3y系列厚度为1.55mm. evm3e系列厚度为1.62mm,性能及相关参数一样。

本产品的加工定制是否，品牌是PANASONIC/松下，型号是EVM3YSX50B35，种类是可调电阻，性能是可调，材料是玻璃釉膜，制作工艺是被釉线绕，外形是平面片状，标称阻值是300K，允许偏差是±10%，温度系数是PTC，额定功率是0.125（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是代理，产品用途是小型收音机、头戴式立体音响、寻呼机、便携式无线电设备、混合集成电路、移动电话、无线电话、免钥匙门控