

蓝白碳膜可调电阻RM065

产品名称	蓝白碳膜可调电阻RM065
公司名称	深圳市福田区都会电子市场东盟电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:RM065
公司地址	深圳市福田区中航路都会电子城一楼1B125
联系电话	0755-83010881 8613502893452

产品详情

6mm蓝白立式/卧式可调电阻rm065/rm063

adjustable resistance

I 概述outline

本产品有调节精度高、稳定性好、小型化等特点，被广泛地用于广泛应用于仪器仪表、通讯、电器、音响设备、医疗设施、安防产品、ups电源、工业控制电视机、录像机、电话机、办公自动化设备和信息通讯设备等领域

owing to the characteristics of the fine adjustment, excellent satiability and miniaturization, these products are widely used in field of the instrument, communication, computer , household appliance, sound box, hospital facility etc.

I 外形尺寸outline drawing & size

² rm065/rm063直径都为6mm

2 卧式rm065-v1外形图：

2 立式rm063-h1外形图：

I 技术参数characteristics

2 电气特性electrical characteristics

标称阻值standard resistance range-----100 至2m

阻值允许偏差resistance tolerance----- $\pm 20\%$

阻值类型resistance taper-----taper b

额定功率rated power-----0.1w

最高使用电压max operating voltage-----ac50v

剩余电阻residual resistance----- $r < 1k , 30 \max, r > 1k , 3\% \max$

可焊性soldering heat----- $260^\circ \text{c}, 3\text{s}$

耐湿性humidity----- $40 \pm 2^\circ \text{c}, 90\%, 8\text{h}$

2 机械特性mechanical characteristics

总转角数total rotational angle----- $200 \pm 20^\circ$

旋转力矩rotational torque-----60~150gf.cm

旋转止挡强度rotational stop strength----0.5kgf.cm max

回转寿命rotational stop strength----- $r < 15\% \max \text{ for } 100 \text{ cycles}$

2 环境特性envionment characteristics

低温性能low temperature-----在 $10 \pm 3^\circ \text{c}$ 下3h后常温恢复1h(空载) ,

电阻变化率与原始值比 $\pm 10\%$

高温性能high-temperature-----在 $70 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 下24h后常温恢复4h（空载），

电阻变化率与原始值比 +5 ~ 15%

高温高湿caldarium-----在 $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，r.h95%下24h后常温恢复4h(空载)，

电阻变化率与原始值比 -5 ~ +20%

抗腐蚀性resist caustic-----在 35°C ,r.h90%下8h后常温恢复4h(空载)，

电阻变化率与原始值比 20%，表面电镀层无锈浊。

I 阻值表示方式（resistance）阻值一般印在电位器上

标称阻值	表示方式		标称阻值	表示方式		标称阻值	表示方式		标称阻值
100	101	12	1k	102	13	10k	103	14	20k
200	201	22	2k	202	23	20k	203	24	30k
300	301	32	3k	302	33	30k	303	34	50k
400	401	42	4k	402	43	50k	503	54	100k
500	501	52	5k	502	53	100k	104	15	200k

*包装：500pcs/包

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是RM065，种类是微调，性能是可调，材料是碳膜，制作工艺是膜式非线性绕型，外形是平面片状，标称阻值是100，允许偏差是 $\pm 20\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是0.1（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是现货