

罡然5B-3B型COD多参数水质测定仪

产品名称	罡然5B-3B型COD多参数水质测定仪
公司名称	广州罡然机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:5B-3B型COD多参数水质测定仪
公司地址	广州市白云区德康路13号C栋二楼220
联系电话	13316101212

产品详情

功能：

(01)准确测定cod、氨氮、总磷、浊度等(02)内存99条标准曲线可自行修定并保存(03)仪器可自动计算并存储10条回归拟和曲线(04)可精确存储999个测定结果(包括测定时间、调用曲线、数值)(05)打印当前数据和所有存储历史数据(06)向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据(07)消解温度随负载数量自动调整控制恒温,做到真正意义上的恒温控制(08)自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存(09)3套独立定时系统,可供3人同时操作(用户可选)(10)可扩展为高级智能分光光度计使用,光度法测定以下参数

技术指标：(01)控温范围：60 - 200 (02)测定范围：cod:2 - 5000mg/l 氨氮：0.02 - 60mg/l 总磷：0.02 - 5mg/l(分段)(03)批处理样：12/25/36 (可选) (04)抗氯干扰：[cl -] < 1000mg/l [cl -] < 10000mg/l(可选)(05)精确度：cod=20mg/l v<10% cod=200mg/l v<4.3%(06)波长范围：380 - 1000nm(07)波长精度：± 2nm(08)曲线数量：99条(09)存储数据：999个(10)定时开关：3/9个(可选) (11)显示模式：液晶lcd

标准配置：反应器(12孔消解器)、冷却槽架、比色皿架、专用固体试剂、半自动加液器、专用反应管数支、打印纸。

光度法测定：

编号	测定项目	测定范围	单位
(1)	浊度	3—1000	度
(2)	硫化物	0.02 —4	mg/l
(3)		0.004—1	mg/l

(4)	氨氮	0.02—60	mg/l
(5)	硫酸盐	8—85	mg/l
(6)	硼	0.1—1.0	mg/l
(7)	游离氯和总氯	0.05—1.5	mg/l
(8)	氟化物	0.05—1.80	mg/l
(9)	碘化物	1—10	ug/l
(10)	硝酸盐氮	0.02—2.0	mg/l
(11)	银	0.02—1.4	mg/l
(12)	砷	0.0004—0.5	mg/l
(13)	钡	0.06—3.0	mg/l
(14)	铍	0.001—0.028	mg/l
(15)	钴	0.02—0.16	mg/l
(16)	六价铬	0.004—1	mg/l
(17)	铜	0.02—0.60	mg/l
(18)	汞	2—40	ug/l
(19)	锰	0.05	mg/l
(20)	镍	0.1—4	mg/l
(21)	铅	0—75	ug/l
(22)	铈	0.05—1.2	mg/l
(23)	锌	0.005	mg/l
(24)	钒	0.018—10.0	mg/l
(25)	钨	0.008—3.0	mg/l
(26)	铀	0.0013—1.6	mg/l
(27)	挥发酚	0.1—10	mg/l
(28)	苯胺类	0.03—50	mg/l
(29)	硝基苯类	0.1—70	mg/l
(30)	甲醛	0.05—3.33	mg/l
(31)	三氯乙醛	0.02—5.6	ug/ml
(32)	总磷	0.001—5	mg/l

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是5B-3B型COD多参数水质测定仪，测量范围是看说明，测量对象是看说明，测量精度是看说明，工作温度是看说明（ ），尺寸是看说明（mm），重量是看说明（kg），适用范围是看说明