

自动化设备全自动电泳涂装流水线

产品名称	自动化设备全自动电泳涂装流水线
公司名称	瑞安市斯普达电镀涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:斯普达 型号:无
公司地址	中国 浙江 温州 瑞安市 塘下镇前北村东新路258号
联系电话	86 0577 65559857

产品详情

工作电镀后的干燥和喷漆后的固化

设备参数

燃料方式：燃油式、燃气式、煤炭式、电热式

循环方式：热风循环、内置循环管道

结构方式：高架式隧道炉、地面式隧道炉

传动方式：c型吊轨、平网输送（无级调速）

烘箱尺寸：按客户需求制订

温控范围：常温 - 250

2、平面网带烘道线外型尺寸：总长12米，网带宽0.7米×高0.95米。1台。箱体长10米，机头机尾共2米。输送网带速度0.4—2.5米/分。材料：1、烘道内用镀锌板，外用钢板。2、大梁用2.0mm厚成型钢板制作。

3、保温材料采用耐温保温棉，厚度8公分。

4、电热加热系统：

5、不锈钢电热管采用高温氧化镁作绝缘，引线为耐高温绝缘线。

6、热量由风机搅拌。

7、传动输送装置

8、网带为传动钢丝网。

9、驱动装置1套，控制系统材料：1、网带输送速度、温度控制柜1台。2、调速器1只。3、温度控制器。4、内有接触器、断相相序保护器、过载保护器。

订购我们烘干机的合同举例说明：

隧道式麻布烘干机尺寸、价格：

烘干机,内胆为2.5毫米不锈钢板.大架为4*6碳钢方管.输送动力为5.5千瓦变频电机.输送带为304不锈钢网带,单层烘干.主动部份有一排水置。后有圈布装置.烘干部份有两种,一为电加热.一为热气回热。两端传动为胶辊传动。

热风式离心干燥机

适用

工件的脱水、烘干

瑞安市塘下镇前北工业区东新路258号

设备参数

功率:3.75-4.1kw

工作方式:离心式

加热方式:侧吹风

篮筐尺寸:400型 400 x 300

500型 500 x 350

本产品的加工定制是是，品牌是斯普达，型号是无，用途是表面处理，外形尺寸是1500，重量是200（Kg），UV主峰波长是22，功率密度是8000，总功率是65，规格是500，产品别名是烘道，电镀电源是直流电源，镀种是镀银系列