

隧道炉 奥力特 ALT

产品名称	隧道炉 奥力特 ALT
公司名称	深圳奥力特化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奥力特 型号:ALT
公司地址	深圳市龙岗区同乐园新路10号新亚工业区
联系电话	0755-89908984 13590239743

产品详情

型号：nmt-cdl7100

规格要求及配置说明：

烘干炉部分：外形尺寸：长2.5米，外宽1.25米，网带宽1.2米，总高1.41米，出料部分长0.25米，烘干部分长2米，进料部分长0.25米，线体大梁和箱体外壳均采用2.0mm厚冷板折弯而成，整机表机高温静电喷塑，耐腐蚀、易清洗，机架用40*80mm普通方通焊接而已，线体底部配有16mm可调节脚杯，炉腔总高0.4米，进料口净高度0.18米设可调节挡板，中间100mm厚高温硅酸隔热岩棉，网带底部配有高温隔热层。使炉体外部不烫手。

电器部分：电源380v，45a，三相五线制，功率6kw，采用1p变频器变频调速，0.75kw调速电机一台，80型减速牙箱，速比为1：60，配传动齿轮和传动链条，传动速度0.2至5米/分钟任意可调；烘干部分配独立的控制电箱，每相都配有电流显示表，可监控发热管的工作情况，（当到达设定温度时可任意关掉其中几段发热管，降低加热功率，其达到省电效果）。采用rkc智能型数显温控器，温度室温至150摄氏度任意可调，功能有pid自整定微积分控制、自动恒温、超温断电报警、漏电保护、电机过载保护等功能，每段炉腔均采用双温控器控制（设有超温上限温控器，防止因主温控器失控而损坏其产品，并配有独立的超温报警系统，内部温差正负1摄氏度，每台0.37kw使炉内温度更加均匀；每段炉腔内装有远红外线带罩式石英发热管12条，每条500w均匀分布在配在炉腔内部，配独立的控制系统方便设置不同的温度，前后设有紧急停机按钮，确保安全。

本产品的加工定制是是，品牌是奥力特，型号是ALT，用途是化工等行业，外形尺寸是2500*1250*1410，重量是0（Kg），UV主峰波长是0，功率密度是0，总功率是6KW