

美国GE超声波探伤仪探头B2S-0A

产品名称	美国GE超声波探伤仪探头B2S-0A
公司名称	深圳市泰立仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:GE/通用电气 型号:B2S-0A...型
公司地址	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1926室
联系电话	86-075582513866/82513966/83981166 13662293686

产品详情

美国ge特殊探头（用于特殊应用）

如果您正有一个检测难题需要解决，而标准探头不能解决您的问题，那么您需要读读这本小册子。这里介绍的它们都已经通过检测验证，得到用户的肯定，并且可以根据客户需要定制。其中必有一种能解决您的检测问题。探头归类在一起，从产品型号的编号上对探头归类（例如b2s-0a）。在这种情况下，为了选择合适的探头，您必发给我们检测物件的图纸，上面标有探头位置，缺陷位置，可能需要的频率等。如果您在这本册子里没有找到我们，我们的探头及应用专家将很乐意为您寻求最佳解决方案并为您提供合适的探头。右边的目录能帮您快速

特殊探头	能为您解决特殊检测问题
rb...,mrb...型	用于管道周向检测的斜探头，能够同时从两个周向检测管道的。Iemo00接头
ir...型	从管道内部检测缺陷或测量厚度。
z4r6x6/6x	多晶片探头—4mhz，6个6x6mm晶片水浸探头，带2.5m探头线。我们也能提片斜探头可以用来检测横向缺陷。

ialf10...型	10 m h z水浸探头，园柱曲面，晶片宽30 m m ， 由p v d f材料制成，带1.5 m lemo1接口探头线。可提供其他频率和晶片尺寸的探头。
铁轨检测	注释: seszs...型和seszw...型都适用于铁轨检测系统自动检测。用于坯饼检测时请参考第6页，板坯检测。关于其他的检测问题，请联系我们的专业技术人员。
seszs...型	4mhz双晶直探头，0.95m探头线，lemo接头。
seszw...型	双晶斜探头，声束同时向前，向后70 ° 入射，2mhz，带0.75m探头线，lemo1
wb45-01型	45 ° 斜探头，1mhz，顶端带lemo1接头；套在夹具上组成前后串联式检测铁轨
用于轴承和轮轴	注释: 对于粗晶材料(由于晶粒散射而导致信噪比差)，请参照第15页“粗晶结构材料”第6页“大型部件检测”。
b2s-0a...型	1mhz，2mhz，4mhz斜探头，晶片直径24mm，可更换保护膜。通过不同角度探头lemo1接头。尤其适用于检测大轴承偏心位置的体积型缺陷。
aw...型	斜探头，延迟块可更换，2mhz，晶片直径24mm，lemo1接头；适用于横波探
asw...型	斜探头，用横波检测轮轴中心孔，带有2m探头线，lemo1插头一个。
b...s, mb...s	直探头，可提供各种频率，晶片直径为10mm和24mm，带延迟块。b...s型为
z2gb1, z4nb5	带延迟块的纵波斜探头，专为电梯轴承检测设计，与lemo 00插头匹配。
用于板坯	
sez4r10...型	双晶4mhz探头，声束宽度约为50mm，由一个发射晶片和3个接收晶片组成，

b...s-o型	提供各种频率的直探头，可更换保护膜，顶部lemo1接头。例如用于检测平
sez4n30v, seb4tv型	4mhz双晶探头，2.5m带lemo1接头探头线一根，即使在不断升高的温度下也
uwb...	1 mhz, 2 mhz或4 mhz入射角可调斜探头，可以得到纵波和横波，配有lemo1
5z6x27nd型	双晶5mhz探头，声束宽度约为25mm，带lemo1接头的探头线，尤其适合板材
用于大型部件	
nqp...型	用于直接接触法的聚焦直探头，2 mhz, 晶片直径34 mm, 50 mm, 或75mm，带lemo1接头。尤其适用于各个方向的相邻缺陷。
wqp...型	聚焦斜探头，晶片直径34 mm, 50mm, 或75mm，深度越深处，焦点直径越
seb...g型	双晶探头，1 mhz 或 2 mhz, 大晶片，深度聚焦，lemo 00接头。
grst...型	相控阵探头，声束焦点和角度可变，可用于自动检测系统。
用于特殊形状工件	
例如飞机零件	
g...mn, g...ks型	多种频率高分辨率的直探头，可更换延迟块，microdot接头，g...ks为薄壁测量。检测塑料时，延迟块可根据实际使用环境设计，使延迟块跟工件表面
h...mn...f型	高分辨率水浸探头，多种频率和晶片直径可选，探头带有喷水耦合的喷嘴和
smwb...	小晶片斜探头，4 mhz, 5mhz或6 mhz, 晶片尺寸3mmx 4mm, microdot接头
用于混凝土，石头，和木材	
b0.05n, b0.05u...型	直探头，50 khz, 接触面30 mm 和55mm, 信号衰减弱，lemo1接头；只能
b0.05nn型	直探头，50khz, 探头通过增强杆增强超声信号，声束传播直径大，lemo1接

k0.1g , k0.25g型	100khz和250khz直探头，接触面直径45mm，阻尼性好，例如脉冲持续时间短，声传播时间。
b...sl , g0.5g型	250 khz , 500 khz , 1 mhz直探头，各种晶片尺寸可选，lemo1接头。
用于陶瓷（如绝缘材料）	
k...g , k...n 型	高分辨率直探头，提供各种频率，晶片直径24mm和10mm，耐磨接触面和I
ib...	2mhz或4mhz，lemo00接头，窄外壳设计使得探头能进入伞形绝缘体的缝隙中
iw...b...	4mhz斜探头，lemo00接头。入射角取决于缺陷位置和探头耦合点。
用于简单复合纤维塑料	
g...ns , g...ks型	各种频率冲击波直探头，晶片尺寸可选，通过螺纹固定保护膜或延迟块，I 0接头。可以根据工件材料设计延迟块，尽量消除界面波的影响（0界面探头
ca212 , ca214	高分辨率直探头，2mhz，5mhz，晶片尺寸10mm和24mm，microdot接头，通 测量。
w70b2gt型	70 ° 斜探头，频率为2mhz，lemo00接头，适合检测pe和pvc材料。65 ° 斜探 1适合厚度更大的材料。
g...n , g...kb	各种频率冲击波直探头，晶片尺寸可选，lemo00接头，耐磨接触面。

本产品的加工定制是否，品牌是GE/通用电气，型号是B2S-0A...型，测量范围是广，测量精度是高，尺寸是8*8*20（mm），重量是0.1（kg），属性是属性值