

吸盘式电磁铁 P59/34 DC12V/24V 吸力70KG 可订做

产品名称	吸盘式电磁铁 P59/34 DC12V/24V 吸力70KG 可订做
公司名称	温州赛优电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:硬磁性材料 电流特性:直流
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村
联系电话	0577-57181690 13506554100

产品详情

型号	d	d	h	m	p	l	功率	吸引力	自重	说明
	mm	mm	mm	-	mm	mm	w	n	g	
su-p13	13	5	27		6	200	2.5	12	20	1.dc24v 100%td2 .h可根 据用户 要求定 制3.su-p 100型安 装孔为2 -m8(中 心距25 mm)
su-p20	20	8	15	m3	6	200	3	25	15	
sup25	25	10	20	m4	6	200	4	50	50	
su-p30	30	12	22	m4	6	250	5	100	80	
su-p32	32	13	22	m4	6	250	5	140	90	
su-p34	34	16	18	m4	6	250	6	180	90	
su-p40	40	18	20	m5	8	250	8	250	130	
su-p49	49	22	21	m6	8	300	10	400	230	
su-p50	50	20	27	m5	8	300	10	500	300	
su-p59	59	27	34	m8	10	300	12	700	560	
su-p65	65	26	30	m8	12	300	13	800	600	
su-p80	80	34	38	m8	12	300	14	1000	1100	
su-p100	100	42	40	m8	15	300	15	1200	1900	

吸盘式电磁铁在通电状态下可产生强劲吸附力，把它安装在自动化设备中可对被吸附物体起到停

止或移动作用。广泛应用于自动化配送生产线，分拣机器、机械手、实验设备、医疗、研磨、切割、切削等自动化加工生产线上材料或产品的输送，传递，控制简单，省力省电，安全可靠，并可进行远程操作。

那么我们在使用吸盘式电磁铁的注意事项有哪些呢？

一、使用吸盘式电磁铁的吸附物体表面要尽可能的平整，不能凹凸不平，从而影响使用效果。

二、使用吸盘式电磁铁的吸附物体面积要尽量大于电磁铁吸合面。

三、使用吸盘式电磁铁的吸附物体一定要是可导磁的材料，如低碳钢、电工纯铁、矽钢片等，不然，会影响到使用效果。

四、使用吸盘式电磁铁的吸附物体一定要具有足够的厚度，通常情况尽量不低于电磁铁壁厚。

五、吸盘式电磁铁不能用于吸持高温物体。

以下问题，可以退换货，具体约定见下表，购前请阅读。买家一旦购买，表明认同此约定：

退换原因	质量问题	发错货物	瑕疵问题	个人喜好
前提	非人为损坏	不影响二次销售	不影响二次销售	不影响二次销售
可否换货	可以	可以	可以	可以
可否退货	可以	可以	可以	可以
有效时间	签收7日内	签收7日内	签收7日内	签收7日内
需提交的证据	需要拍照	需要拍照	无需证据	无需证据
运费	卖家承担	卖家承担	买家承担	买家承担

再次强调：色差均属正常，不在退换货范围内。产品有非常小的磨损等不影响使用，均不属于质量问题。一旦遇到，我们会配合帮助您解决。如您坚持要退换货，需要自行承担来回运费

本产品的加工定制是是，种类是硬磁性材料，电流特性是直流，品牌是sunuse/赛优，型号是P59/34，用途是起重，规格尺寸是直径59高34（mm），初吸力是700（N），工作电压是12V/24VDC（V）