

佳龙 自动配料秤PCS-L 连续式称重配米机

产品名称	佳龙 自动配料秤PCS-L 连续式称重配米机
公司名称	漳州市佳龙电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:佳龙 型号:PCS-L
公司地址	中国 福建 漳州市 金峰工业区 金闽路 佳龙工业园
联系电话	86-0596-2678866 13806900559

产品详情

产品名称：佳龙 连续式称重配米秤 全自动配料秤 配米机

产品型号：pcs-l

1、适用范围

大米、饲料、化工等行业生产过程的连续配料。

2、技术参数

型号规格	产量	精度	配比范围	功率	最低安装高度
pcs-l2 ~ l6	0.05 ~ 10吨/通道	0.3%	1 : 200	2.5kw	1600mm

3、主要配置

序号	名称	常规配置

1	触摸屏	台湾/威纶通
2	称重控制仪表	加拿大/杰曼
3	开关电源	日本/欧姆龙
4	plc	德国/西门子
5	按钮/旋钮	法国/施耐德
6	传感器	中航电测
7	接触器	法国/施耐德
8	继电器	法国/施耐德
9	伺服电机	台湾/台达
10	步进电机	深圳/众为兴
11	气动元件	台湾/亚德客
12	气缸	台湾/亚德客
13	电磁阀	台湾/亚德客

4、功能特点

- 1) 适用大米、饲料、化工等行业生产过程的连续式配料；
- 2) 独立控制柜操作，配备触摸屏人机界面，可实现一键启停、远程控制各个通道的延时启动、停止功能和报表统计功能；
- 3) 安装自动闸门装置，自动控制料层厚度；采用伺服电机实现下料速度自动控制；
- 4) 故障时按总电源按钮，按钮可复位并切断总电源；
- 5) 任一通道仪表发生报警延时一段时间后整机停机（报警发生的原因如下：a:仪表数据输入有误；b:清零时，秤体不稳定或者当前秤体超出清零范围；c:在运行过程中，物料重量超出上限/低于下限而且维持一段时间;d:在运行过程中，流量超过上限/低于下限而且维持一段时间，或者加料时间超过设定的时间。）；
- 6) 断电后工作参数和控制参数不丢失（注：累计量参数断电后清零）；
- 7) 在运行过程中，只有当输送机运行时，各通道才能运行；各通道停止工作后，输送机才能停止；
- 8) 每个通道可以单独控制启动和停止。

展会风貌：

专业技术团队：

企业荣誉：

本产品的加工定制是是，品牌是佳龙，型号是PCS-L ，类型是自动配料秤，流量是0.05~10（t/h），准确度等级是 0.3%，适用范围是大米、饲料、化工等行业生产过程的连续配料，功率是2.5KW，配比范围是1：200，最低安装高度是1600mm