

16位氮吹仪 实验用 五相

产品名称	16位氮吹仪 实验用 五相
公司名称	上海五相仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:实验用 品牌:五相
公司地址	上海市奉贤区南桥镇沪杭支路24号14幢119室
联系电话	021-67865155 13761135354

产品详情

wd12-wd32氮吹仪

产品介绍 主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。 **工作原理：**通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。

使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且具有省时，易操作，快捷的特点

产品特点

- 1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩
- 2.每条吹扫针可独立控制，可以单独进行吹扫，不浪费气体
- 3.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.
- 4.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
- 5.自动故障检测及报警功能
- 6.标准配备气腔和专用可调节支架
- 7.内置超温保护装置
- 8.即时温度显示、时间递减显示

性能指标1.温度范围：室温+5 ~150

2.升温时间： 30min（从40 升至150 ）

3.温度精度@40~100 : ±0.5

4.温度精度@100~150 : ±1

5.温度稳定性@100 : ±0.5

6.显示精度:0.1

7.时间设置最长:99h59min

8.氮气流量：0~10l/min

9.wd12市场价格：5200元

10. wd16市场价格：6000元

11.wd24、 wd32专门订制，价格再议

仪器常规配置

型号参数	wd12	wd16	wd24	wd32
模块规格	15mm × 12孔	15mm × 16孔	15mm × 24孔	15mm × 32孔
样本容量	12个	16个	24个	32个
最大加热功率	200w		400w	
熔断器	250v 2.5a 5 × 20		250v 6a 5 × 20	
外形尺寸(mm)	356mm × 240mm × 400mm (l × w × h)		356mm × 280mm × 400mm (l × w × h)	
重量 (kg)	6		8	

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是五相，转鼓直径是15（mm），额定转速是0（r/min），材质是铝合金，外形尺寸是356*240*400（mm），重量是6（kg），电机功率是0.2（kw），适用对象是酒精,丙酮,石油,色素,其他，应用领域是化工,食品,制药,水处理,医用、制药,其他，产品类型是全新，型号是WD16