

生物质蒸汽发生器 全自动蒸汽发生器

产品名称	生物质蒸汽发生器 全自动蒸汽发生器
公司名称	广州心万拓节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:全自动蒸汽发生器 出口压力:高压 燃烧方式:室燃炉
公司地址	广州市番禺区石楼镇莲花山西门南路碧波楼二层 1号之二865 (不可作厂房使用)
联系电话	086-02022175276 18928740575

产品详情

小型生物质锅炉技术参数

技术参数：

型号 蒸发量 压力 蒸汽温度 颗粒燃料 外型
尺寸 重量

t/h mpa kg/h
mm t

xwt - 0.1 0.1 0.7 170 20
880*880*2150 0.9

xwt - 0.15 0.15 0.7 170 28 103
0*1030*2350 1.3

xwt - 0.2 0.2 0.7 170 40
1180*1180*2520 1.6

xwt - 0.3 0.3 0.7 170 56
1350*1350*2850 2.6

-
- 1、生物质锅炉具有结构合理，受热面积大，热效率高，燃烧充分，无污染、低排放等特点。
 - 2、采用机械电机螺旋自动加料装置，实现机械化燃料供给燃烧，是替代电、燃油、燃气、燃煤蒸汽锅炉的最佳产品。
 - 3、运行成本比燃油、燃气电加热锅炉节省50%以上，是一种高效节能环保的节能设备。

本产品的类型是全自动蒸汽发生器，出口压力是高压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，燃料耗量是20kg，功率是85KW，蒸汽产量是100kg/h，有效水容积是30L，重量是0.8T，用途是食品加工、毛织厂的整烫、干洗等，最高温度是170℃，尺寸是1000*1000*2350，工作电压是0.4MPa，结构形式是立式