

东莞供应立柜式水温空调 立柜式风机盘管

产品名称	东莞供应立柜式水温空调 立柜式风机盘管
公司名称	东莞市豪利制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:立柜式风机盘管 型号:各型号
公司地址	广东省东莞市大朗镇杨新路338号
联系电话	86-076982228820 13326851177

产品详情

立柱式风机盘管

概述：本公司在有关研究，设计院的配合下，专业生产豪华多功能遥控壁挂式，立柱式风机盘管主要由低噪音风机，高效率盘管（换热器）、微电脑控制器等构成。

立柱式风机盘管广泛应用于宾馆、工厂、医院、展览馆、商场一级办公大楼等多房间或大空间公司或民用建筑的空调场合，以满足调温、去湿、采暖等要求，为人们创造一个清闲、宁静、四季如春的工作环境。本公司生产的壁挂式、立柜式风机盘管主要有以下几个特点：1、壁挂式、立柱式风机盘管控制简单，功能齐全：壁挂式、立柜式风机盘管均采用微电脑程序化控制，红外线遥控，具有开关、温度设定、风速自动调节、风向自动变换功能，并且具有室温显示功能。2、壁挂式、立柜式风机盘管安全可靠、使用寿命长：每台均经过压力检漏，进出水接管采用锻黄铜结构，安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。3、壁挂式、立柱式风机盘管效率高、能源足：换热器采用无缝紫铜管与高效有双向裂隙铝翅片涨紧成一体，翅片紧密，传热效率高，冷量足。4、壁挂式、立柱式风机盘管噪音低：采用进口无油滚动轴承，配合壁挂式采用新型铝合贯流风轮，立柜式采用新型离心风轮，在增加使用寿命的同时，使噪声大大降低。5、壁挂式、立柱式风机盘管新款面板：出风框与面板一体化设计；独特的垂直进风设计：独具匠心的电脑遥控部位精巧设计；面板百变设计，全机使用，使同一结构产品拥有百变外形。6、冷气能力，采暖能力等性能均在以下条件测得：制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃ 进水温度7℃，温差5℃ 采暖能力测定条件:干球21℃，进水温度60℃ 风量测定条件:出风口静压为0

二、壁挂式、立柱式风机盘管技术参数

项目规格	风量m ³ /h			供冷量w			供热量w			噪音 db(a)	功率 w	水量 (kg/h)	水阻力 (kpa)
	高	中	低	高	中	低	高	中	低				
立柜式风机盘管技术参数表													
fp-14lz	1400	1100	880	7400	5920	4810	11100	8880	7220	50	87	1010	30
fp-16lz	1600	1370	1170	8500	7270	6210	12750	11000	9400	56	98	1480	31
fp-20lz	2000	1740	1420	10000	9000	7000	15000	12000	10000	56	176	2000	33

壁挂式风机盘管技术参数表

fp-68bg	630	470	360	3500	2610	2150	5250	3950	3700	45	38	630	18
fp-85bg	800	685	585	4500	3440	2750	6750	5160	4130	48	48	790	19
fp-102bg	1000	780	600	4560	3850	3290	6840	5780	5000	48	58	880	20

注:此风机盘管采暖时水温不得超出60。

三、安全使用注意事项：

1、壁挂式风机盘管：机组应安装在无振动且坚固的墙上，并校正水平。按装挂板要保证横向水平，纵向垂直。每台机组挂板固定螺钉不少于6个，挂板安装后应能承受50kg的重量。立柱式风机盘管空调器，应安装于水平地面。机组底座有地面固定孔，可用膨胀螺钉固定于地面。机组后背顶部有机组固定板，也可拆下后将机固定于墙面。2、考虑到维修方便，机组安装离墙周围应大于50mm。3、管道可分左、右、后几个方向进行连接，接口软管应选用耐压橡胶或金属软管，按装管道确认无渗漏后对整个管路进行保温。否则有冷凝水产生。4、应保持热交换器翅片表面清洁，可用压缩空气吹洗。通过热交换铜管内的水质为软水，以减少水垢的产生。工作23年应清洗铜管内腔，可用化学方法除去水管内部水垢。5、请在进水口前安装进水阀，确保风机停开时，关闭水路，机内线路板上有电池阀插口，插上即可使用。

华利集团有限公司是从事中央空调设备、节能环保设备设计、制造和销售、系统安装的专业厂商，集团下辖五家全资子公司。

东莞市豪利制冷设备有限公司：专业从事中央空调、冷藏冷冻设备的研制及工程设计和安装。

深圳市金华利制冷设备有限公司：专业从事中央空调产品海外推广及销售。

深圳市高雅空调有限公司：专业从事中央空调、冷藏冷冻设备的工程设计和安装。

浙江金华利空调设备有限公司：专业从事换热器研发生产。

江苏金华利设备有限公司：专业从事节能设备及末端设备研发生产。

华利集团有限公司是集科、工、贸为一体的现代化大型企业。专业从事海陆中央空调、冷藏冷冻设备、电子电器的研制及工程设计和安装。公司厂区面积十万多平方米，固定资产一亿多元,专业从事国防装备（军用空调）、舰船用中央空调生产，是国内最早从事中央空调、冷藏设备的生产企业、省高新技术企业，省质量管理先进企业，省重合同守信用企业，机械工业重点企业，国家火炬项目承担企业。

自成功地研制出中国首台组装式空调装置以来，华利集团有限公司不断掀起中国空调制冷产品更新换代的浪潮，每年新品迭出，推动中国舰船用空调、冷藏设备研制水平迅速逼近世界先进水平，形成以“特

”、“专”为特色的系列中央空调、冷藏冷冻产品，研制开发了舰船用、陆用、特种三大系列、三十多个品种、一百多个规格的空调、冷藏产品，其中主要产品有风冷冷(热)水机组、水冷冷水机组、组装式空调装置、组装式冷藏装置、(洁净式)恒温恒湿机组、风(水)冷压缩冷凝机组、立柜式空调机、净化型中央空调器、风机盘管、特种非标准空调等，形成了为用户提供了从设计开发、生产制造、安装调试一条龙的服务体系。先进的技术性能、可靠的产品质量、及时周到的用户服务，得到了广大用户的首肯，在航天、航海、海上石油平台、医药、电子、化工、商业等行业和场得到了广泛的应用，并出口到德国、希腊、韩国、日本、马来西亚、泰国、香港等数十个国家和地区。

华利集团有限公司充分利用完善的海外销售网络和优质的船用产品资源，大力开拓国外船用/陆用中央空调、冷藏、通风设备的销售市场，为国外客户提供优质的产品和配套服务。我们热忱期盼各界友人的关心、支持与合作！

万淑蓉女士（业务部 总经理）

电 话：0769 - 82915908 / 82915708 手 机：18688839149 传 真：0769
- 82915198

本产品的加工定制是是，类型是立柜式风机盘管，型号是各型号，品牌是华利，电流是详见说明书（A），电压是220V（V），功率是见说明书（w），风量是详见说明书，适用风机是详见说明书，额定供冷量是详见说明书，额定供热量是详见说明书