

# 盐雾腐蚀试验箱|ZC-60|ZC-90||

产品名称	盐雾腐蚀试验箱 ZC-60 ZC-90
公司名称	佛山中测电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中测 型号:ZC-60/ZC-90/ZC-120/ZC-160
公司地址	中国 广东 佛山 顺德区 大良新宁路43号家电城8座146号
联系电话	86-075727885368 13928229908

## 产品详情

盐水喷雾试验机、盐雾腐蚀试验箱、zc-60、zc-90、zc-120

应用领域：盐水喷雾机乃专门针对各种材质之表面，经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防水处理后，测试其制品之抗蚀性。

主要参数：

盐雾腐蚀试验箱|盐雾实验机|盐雾测试试验箱

盐雾腐蚀试验箱/盐雾试验机/盐雾箱/循环腐蚀盐雾箱/盐雾试验箱(salt spray test chamber)

本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合gb/t5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境

试验规程试验ka:盐雾试验方法》本系列产品设计生产执行国家gb/t10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的iec、din、mil、astm等标准进行各种盐雾试验。除用于中性盐雾试验外，也可用于醋酸盐雾试验。

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。塔式喷雾系统，开装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维修的位置，采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护

高精度p.i.d.控温仪，误差为±0.1℃，大华温控表、欧姆龙计时器。温控仪具有输出打印功能，打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定（选配）。箱盖开启为气缸起启动撑杆，开闭时轻松自如（120以上机型）连续或周期喷雾任选。所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。多重系统保护，使用安全可靠。

gb/t2423.17 gb/t10125-1997 gb10587 gb6460 gb1771 astm-b117 gjb150 din50021-75 iso3768、3769、3770 cns 8627、3885、4159、7669、8866 jisd-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371 等标准

## 规格

型号	zc-60/zc-60a	zc-90/zc-90a	zc-120/zc-120a	zc-160/zc-160a	zc-200/zc-200a
试验室内箱尺寸 xwxh(cm)	60x45x40	90x60x50	120x80x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸 xwxh(cm)	107x60x118	141x88x128	190x110x140	230x130x140	270x150x150
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1				
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1				
盐水温度	35 ± 1 50 ± 1				
试验室容量	108l	270l	480l	800l	1440l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l
盐水浓度	氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 2h2o)				
压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf/cm <sup>2</sup>				
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm <sup>2</sup> /h (至少收集16小时，取其平均值)				
试验室相对湿度	85%以上				
酸碱值ph	6.5~7.2 3.0~3.2				
喷雾方式	连续式喷雾/可程式喷雾				
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 20a	ac220v1 20a	ac220v1 30a

本产品的加工定制是是，品牌是中测，型号是ZC-60/ZC-90/ZC-120/ZC-160，材质是PVC，温度范围是35（ ），测量范围是35，测量对象是电镀表面处理，工作室尺寸是60x45x40（mm），重量是45（kg）