

上海影像仪HVM-3020卧式影像测量仪 含税含运费上门安装调试培训

产品名称	上海影像仪HVM-3020卧式影像测量仪 含税含运费上门安装调试培训
公司名称	上海西光实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海西光 型号:HVM-3020
公司地址	上海市控江路2202号E幢2906室
联系电话	02166030810 13916549010

产品详情

仪器用途

hvm-3020卧式影像测量仪采用卧式光路和照明设计，适用于难以放置在普通影像测量仪（垂直光路和照明）上的零件测量，尤为适用于大型橡塑零件、模具的测量。采用二维影像测量程序能进行智能化测量，操作简便，功能强大，广泛使用于机械、电子、仪表、塑料等行业。

特点

仪器采用进口1/3 彩色ccd摄像机、变倍物镜及自主研发的十字线精确瞄准系统，实现对被测工件的精确瞄准。

采用先进的led照明系统，清晰地获取被测工件的轮廓及表面图像，符合低能耗、环保要求。

二维测量软件具有强大的测量功能，操作简便、界面友好，可基本满足各种领域的二坐标测量要求；同时还能提供与cad及excel友好接口便于零件测绘和测量数据统计。

规格参数

工作台

金属台面尺寸（mm）： 500 × 394

运动行程（mm）： 水平（x）：300

上下（y）：200

数显分辨率： 1 μ m

放大倍率

变焦物镜倍率： 0.3—1 \times (加2x物镜能达0.6-2x)
工作距离： 92mm

电子放大倍率： 20—60 \times (加2x物镜能达40-120x)
物方视场： 12.5—5mm

摄影机： 进口1/3 彩色ccd摄影机

纵向调焦范围 (z)： 170mm

照明系统： 轮廓照明与表面照明均采用led

仪器精度

x方向的精度满足： (3+l/75) μ m, y方向的精度满足： (4+l/25) μ m,
z方向的精度： 0.01mm

仪器重量 (kg)： 300

外形尺寸 (长 \times 宽 \times 高) mm： 1000 \times 550 \times 700

本产品的加工定制是是，品牌是上海西光，型号是HVM-3020，分辨率是0.001 (mm)，测量行程是300*200 (mm)，放大倍率是20-60，操作方式是手动，测量精度是 (3+L/75) 微米，外形尺寸 (长*宽*高) 是1000 \times 550 \times 700 (mm)