台达Delta 风光互补发电系统

产品名称	台达Delta 风光互补发电系统
公司名称	郑州泰富机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台达Delta 型号:DD-003
公司地址	郑州市金水区王庄欢乐家园17号楼2单元9楼西户
联系电话	0371-55629022 15838373920

产品详情

产品特色:

* 系统容量24v/40a-24v60a,48v/40a-48v/300a.* 工作环境:环境温度 -40 — +55 ,海拔4800m以下。* 具有室内嵌入型与室外壁挂型,室外壁挂可以达到ip45或ip55的防护等级*

嵌入式控制器控制板采用插拔设计,便于维护*

可两路接入,一路太阳能方阵,一路应急充电电源(电压等级:直流-48v),两路供电自动切换。* 采用电子开关逐级投入方式,在宽范围的输入电压条件下保持稳定输出电压*

可对太阳能组件进行故障判定告警并隔离;*

具有均、浮充自动控制、充电限流、温度补偿等蓄电池管理功能*

具有如软硬件独立实现蓄电池高低压保护、主次要负载低压隔离保护、负载短路保护等多重保护功能。* 智能化自动控制,自带用户面板、采用液晶显示,操作功能人性化设计*

具有远端通信能力,可实现无人值守*系统自耗电小,小于5w*

系统装有多级防雷、防浪涌电压保护装置*

系统绿色环保, 无噪声、无污染, 维护简便、可靠稳定、寿命长*

rs232和rs485两种串行通信模式,同时具有干接点告警输出接口*设备前开门,支持前维护

适用场合:

适用于无电地区具有遥控、遥测、遥讯功能的通信设备供电电源,适用于无电地区输油、输气、输煤管道、大型船闸等阴极防腐保护电源。

本产品的加工定制是是,品牌是台达Delta,型号是DD-003,输出电压是220(V),叶片数目是4片,产品认证是CCC,防护等级是IP55