

# 胶柄安全器 华隆胜 齐全

产品名称	胶柄安全器 华隆胜 齐全
公司名称	深圳市华隆胜模具配件制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:华隆胜 型号:齐全
公司地址	深圳市宝安区民治街道工业西路第五工业区南二巷第四栋1楼北分隔体
联系电话	0771-27748009 13632583747

## 产品详情

本公司代理台湾鹰牌冲压安全器及国产冲压安全器及经销电磁安全器

台湾精装安全器：

a1型：磁铁直径20mm,吸力5kg,单价40元

a2型：磁铁直径14mm,吸力3kg,单价35元

a3型：磁铁直径13mm,吸力1.5kg,单价30元

以上价格为不含运费不含票的现金价格。

冲压安全器提高冲床工作效率，保障人员人生安全。

冲压机械的作用是利用分别安装在滑块和工作台上的模具，把金属或其他材料冲压变形成为我们设计需要的加工形状。其主要包括有机压力机、液压机、弯板机和剪板机等。冲压机械操作简单、作业效率高、成形质量好、成本低，因此被广泛应用于汽车、电气和航空等制造领域。

一、冲压作业危险因素和多发事故 冲压作业，一般分为送料、定料、操纵设备、出件、清理废料、工作点布置等工序。这些工序因其多用人工操作，用手或脚去启动设备，用手工甚至用手直接伸进模具内进行上下料、定料作业，极易发生失误动作而造成伤手事故。其主要危险来自于加工区，且冲压作业操作单调、频繁，容易引起精神疲劳，而出现操作失误导致伤害事故。多发事故常常表现为以下几种形式：(1)手工送料或取件时，操作者体力消耗大，极易造成精神和身体疲劳，特别是采用脚踏开关时，更易导致出现失误动作而切伤人手。(2)由于冲压机械本身故障，尤其是安全防护装置失灵，如离合器失灵发生连冲，调整模具时滑块突然自动下滑；传动系统防护罩意外脱落等故障，从

而造成意外事故。

(3)多人操作的大型冲压机械，因为相互配合不好，动作不协调，引发伤人事故。

(4)在模具的起重、安装、拆卸时易造成砸伤、挤伤事故。

(5)液压元件超负荷作业，压力超过允许值，使高压液体冲出伤人。

(6)齿轮或传动机构将人员绞伤。

冲压安全器（单头 双头）、自动卸料安全器等使用新型强力磁铁，利用磁头吸合钢铁、不锈钢等冲压件，而手柄与磁头部位之间有一个安全的距离，保证了生产时的安全性。使用时用手握住安全器手柄，将磁头部位按在工件上面，工件即被吸合。自动卸料安全器脱件时只需按手柄前的连杆即可。真空安全器利用压缩空气吸合非金属类冲压件。

专业代理磁吸式冲压安全手，该产品是针对减少冲压工人在操作时可能出现的危险事故而设计，使用新型强力永久磁铁，利用磁头吸合钢、铁、不锈钢等冲压件，而手柄与磁头部位之间有一个安全的距离，保证了生产时的安全性。使用时，用手握住安全受柄，将磁头部位按在工件上面，工件即被吸合，脱件时只需用手轻按手柄前面的连杆即可。大大减少了因冲压造成的工件事故的发生，提高冲床工作效率，保障人员人生安全。

本产品设计合理、使用简单灵活，磁吸部分使用塑料、薄铁皮制成，磁体为脆性，既可避免工伤事故的发生，也不会因操作不当造成冲床的损坏，只会损坏安全器的装置。

规格有：木柄单头、木柄双头、塑柄单头（轻、重）、塑柄双头（轻、重）塑柄三头、真空安全器，进口的有台湾鹰牌a1、台湾鹰牌a2、台湾鹰牌a3等多种规格。单头型吸力0.5kg-2.0kg,适合40t以下冲床使用。双头型为强力、长连杆吸力2-4.0kg，适合大面积工件冲压。

本产品的加工定制是否，品牌是华隆胜，型号是齐全，种类是电学，材料是多种，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是多种，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是----，线性度是-----（%F.S.），迟滞是来电咨询（%F.S.），重复性是-----（%F.S.），灵敏度是来电咨询，漂移是来电咨询，分辨率是----