

ZY8130长寿顶灯 天狼星

产品名称	ZY8130长寿顶灯 天狼星
公司名称	温州天狼星照明有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天狼星 型号:ZY8130
公司地址	柳市薛宅工业区
联系电话	86-057761733322 15858776644

产品详情

zy8130 长寿顶灯详细概述：

此灯主要由灯体、透明件、气体放电灯、反光罩等部分组成；灯具内设有接地保护，用户安装时应使其可靠接地；该灯具结构紧凑、外形美观，安装方式多样化，照明利用率高，安装维护方便。

zy8130适应场所：

室内、外工作场所的泛光照明，如电力、铁路、煤炭、石油石化、冶金、部队、公安消防及大型企业等；

zy8130长寿顶灯性能说明：

透明件采用先进的光学和照明原理进行优化设计，透光性高、光线柔和、照度均匀、无眩光、无重影等，

能有效地避免施工作业人员在工作中产生的不适和疲劳感；

灯具外壳采用高强度的铝合金设计，表面采取特殊性的喷涂和密封处理，具有抗强力冲击与防腐、防锈的特点；

选用新型无极荧光灯作为光源，可瞬时热启动，光效高，光源的使用寿命更长、性能更可靠、使用更放心；

光源腔与电器腔采用隔离设计，散热性好，一体化式的多重防振设计，确保在高频、多频振动环境中能

安全地长期使用；

该灯具的光源起动电压宽，同时具有良好的电磁兼容性，不会对周围环境或电气设备造成电磁干扰。

抗震性能优良。外形简洁、大方，体积小，重量轻。

长寿顶灯技术参数：

额定电压：220v

光源：无极荧光灯

功率：40w

光通量：3200lm

平均使用寿命：8万小时

灯具引入电缆： 8 ~ 10mm

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

灯具外形尺寸：367 × 259 × 106mm

zy8130长寿顶灯注意事项：

灯具安装后，供电前应检查灯具的接线方式是还正确，安装是否牢固，确保安全后才可正常供电；

拆装、维护灯具时，应由专业人员操作，操作前必须先断开电源，同时确保灯具可靠接地；

安装及更换灯泡时，应使用相同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应更换相应配套的镇流器；

使用中，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸；

为了使灯具性能更稳定，光效更高，并减少使用维护成本，建议配置osram（欧司朗）品牌的光源（灯泡）。

光源启动时间为3~10分钟，热态状况下灯具不能启动属正常现象，灯具在热态下重新启动之前，建议等灯泡冷却后再启动；

现场使用人员应了解灯具的性能，发现有不正常现象应断电报修，不是专职维修人员不准擅自进行维修。

zy8130品质保证

本产品的加工定制是是，品牌是天狼星，型号是ZY8130，额定功率是40（W），额定电压是220（V）