

供应CCD94 防爆无极灯 165W无极灯

产品名称	供应CCD94 防爆无极灯 165W无极灯
公司名称	浙江海洋王防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海洋王防爆 型号:CCD94系列
公司地址	浙江省温州乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	18758775735

产品详情

简介 ccd94防爆无极灯|防爆防腐无极灯|165w防爆无极灯|欧司朗无极灯

适用于爆炸性气体环境1区、2区； 适用于 b、 c级爆炸性气体环境；
适用于温度组别为t1~t6/t4/t3的环境； 可配装无极灯55w~185w；
适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境

选型指南 ccd94防爆无极灯|防爆防腐无极灯|165w防爆无极灯|欧司朗无极灯

注：1、本系列灯具专业装无极灯型体：ccd94-w；

- 2、本灯具出厂时均已经配装高频电源及无极灯光源，且内部接线已完成，用户只需接入电源即可；
- 4、本灯具出厂时以配电缆，规格为3x1mm2，800mm长，如有特殊要求，订货时请注明；
- 5、订货时请根据光源功率、安装方式选型。

例：若需订购吊杆式安装的ccd94防爆无极灯，配用光源为65w，则订货型号为"ccd94-w65g"

产品特点

- 电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构，确保引入装置可靠性和防护等级；
- 玻璃罩、壳圈、压圈采用环氧树脂配合特殊工艺一体式胶粘；
- 良好的散热设计，光源及电器工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热；

玻璃罩采用防眩光设计，设置有多条反射棱条，有效减少眩光和光污染；

灯具多处采用特殊设计的密封结构，外壳防护等级高；

壳体采用无铜铝合金高压铸造成型，抛丸后高压静电喷涂，外型精巧、美观；

灯具出场时已配电缆，安装使用方便；

钢管布线。

技术参数 ccd94防爆无极灯|防爆防腐无极灯|165w防爆无极灯|欧司朗无极灯

执行标准：gb 3836.1、gb 3836.2、iec60079

额定电压：ac 220v

灯座规格：e40

防护等级：ip54

引入口规格：g3/4"

适用电缆外径： 9mm~ 14mm

安装及维护 ccd94防爆无极灯|防爆防腐无极灯|165w防爆无极灯|欧司朗无极灯

出厂时电缆已接好，内密封圈已可靠压紧，用户接线时应尽量采用灯具配装的电缆，通过接线盒接入电源；

引入装置的外密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；

灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；

安装及维护灯具时，眼睛带电打开灯具壳体；

瞪起检查密封圈，如发现其老化应及时更换。 品质保证
ccd94防爆无极灯|防爆防腐无极灯|165w防爆无极灯|欧司朗无极灯

本产品严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。只要您一个电话旭球防爆电器为您提供 产品最新报价，及具体的参数，欢迎前来洽谈 产品

本产品的加工定制是是，品牌是海洋王防爆，型号是ccd94系列，额定功率是55/165（w），灯头型号是e40，额定电压是220（v）