

18-30米高杆灯 400W-1000W

产品名称	18-30米高杆灯 400W-1000W
公司名称	扬州市宝典景观照明有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宇宝 型号:BDGG-0008
公司地址	中国 江苏 扬州市邗江区 扬州市北郊送桥工业园区
联系电话	86 0514 84219878 15195550402

产品详情

高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用ng400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米

配置

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有2.5、3.0、3.5等规格，设计最大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4节插接组成。
配法兰钢底盘，直径1米至1.2米，厚30mm至40mm。
2. 功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。
3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。
4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。
5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，
6. 防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

使用场所

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥

温馨提示：亲！！不同的造型的灯杆、光源价格都不一样噢！如果有工程需要的话请在线联系或都电话联系哦！qq:1956144067 电话0514-85829515 手机：18012137035扬州宝典景观照明 欢迎咨询哦

本产品的加工定制是是，品牌是宇宝，型号是BDGG-0008，防护等级是IP65，功率是400w-1000w，电压是220（V），灯座型式是支架式、一字型、圆形、飞碟形