

KEW 2210R柔性钳形电流表 日本共立KEW 2210R钳形电流表

产品名称	KEW 2210R柔性钳形电流表 日本共立KEW 2210R钳形电流表
公司名称	深圳市乐买宜电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:电流钳形表 品牌:日本共立
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永镇新田大道江氏大厦5楼(107国道旁)
联系电话	86 0755 29172121/29413529/29413636 13828721088

产品详情

kew 2210r钳形电流表 - 产品特点

采用柔软且轻便的柔性传感器

最大可测试ac3000a(真有效值)

配备最大值/最小值显示功能

采用昏暗处清晰可见的白色背光灯

设计符合国际安全规格iec 61010-1、iec 61010-2-032

kew 2210r钳形电流表 - 技术参数

型号	kew 2210r
测试范围	30.00/300.0/3000a
精确度	$\pm 3\%rdg \pm 5dgt(45\sim 500hz)$ (夹在传感器中间测试)
被测定导体径	最大直径150mm
导体位置的误差	以导体中心位置精确度的最大值上加3%
过负荷保护	ac 5000a/10秒
适合规格	iec61010-1, iec61010-2-030 cat iii 1000v / cat iv 600v pollution degree 2

	iec61010-2-032, iec61326-1(emc)
	iec60529 ip40
工作温湿度范围	0~+50 ° c 80%以下 (无结露)
保存温湿度范围	-10~+60 ° c 70%以下 (无结露)
使用电池	单4干电池r03/lr03(1.5v) × 2连续使用时间约120小时 (自动关机约15分钟)
外形尺寸	120 (l) × 70 (w) × 26 (h) mm 电线直径约18.5mm 测试线长约1.8m
重量	约300g (含电池)
附件	9174 (便携箱) 电池lr03 × 2使用说明书

kew 2210r钳形电流表 - 产品图片

客服联系方式如下：

杜全军 13828721088 & 18929334098

销售经理 | 乐买宜商城 | 网址：www.lmyshop.com

深圳市乐买宜电子有限公司 | 仪器仪表，试验设备，量具工具，配件耗材

全国免费热线：400-838-1718 | 营销qq：4008381718

电话：(+86-755) 29413636 (直线) 29172121

传真：(+86-755) 29176598

邮箱：lmyshop@lemayi.com|13828721088@163.com

地址：深圳市宝安区福永街道新田大道新田花园3栋12a

本产品的加工定制是否，类型是电流钳形表，品牌是日本共立，型号是KEW2210R，测量电压范围是0 (V)，测量电流范围是3000 (A)，测量电阻范围是0 ()，外形尺寸是120 (L) × 70 (W) × 26 (H) (mm)，重量是0.3 (kg)，装箱数是1