

华仪MS5308 便携式LCR电桥表 LCR智能检测

产品名称	华仪MS5308 便携式LCR电桥表 LCR智能检测
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:携带式电桥 品牌:华仪
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

产品名称：ms5308 便携式lcr电桥表

特点：· lcr智能检测和测量 · 双液晶显示：19999/1999 · 串并联测量模式选择 · 测量物品品质因数、损耗因数、相位角和等效电阻测量 · 电阻直流测量 · 五种不同的测量频率100/120/1k/10k/100k
hz · rs-232红外线接口/pc机显示记录 · 15ma电流的超低功耗 · 电源：1.5v × 8 lr6 aaa
重量：950g(含电池) · 外观尺寸：224mm × 172mm × 59mm

测量范围及精度：l:20mh---2000h 最高精度（0.5%+5字）c:200pf---20mf
最高精度（0.5%+5字）r:1 ----200m 最高精度（0.3%+5字）

阻抗/频率	dcr	100/120	1k	10k	100k
0.1-1	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
1-10	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
10-100k	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%
100k-1m	0.5%	0.5%	0.5%	1%	
1m-20m	1.0%	1.0%	1.0%		
20m-200m	2.0%	2.0%	5.0%		
备注	d 0.1				

注意：如果d>0.1应该乘以1+d2的开方电容换算阻抗公式： $z_c=1/2 \sqrt{1+d^2}$ 电感换算阻抗公式： $z_l=2 \sqrt{1+d^2}$

本产品的加工定制是否，类型是携带式电桥，品牌是华仪，型号是MS5308，电阻测量范围是1 ----200M（ ），电容测量范围是200pF---20mF（Pf），重量是0.95（kg）