

# 同惠TH2821手持式LCR数字电桥 便携式数字电桥

产品名称	同惠TH2821手持式LCR数字电桥 便携式数字电桥
公司名称	惠城区创新仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字电桥 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	广东惠州市惠城区广东省惠州市鹅岭南路30号B 栋405房
联系电话	86-7522128311 13927337315

## 产品详情

th2821手持式lcr数字电桥

### 性能特点

国内唯一的手持式lcr电桥 采用smt表面贴装工艺 0.3%基本精度,分辨率达0.01%...主、副参数同时显示  
自动关机功能 电池及外接电源供电方式

大屏幕液晶显示 最高测试频率至1khz 五端测量技术提供精确的esr及损耗测...读数稳定性好 扫频清零功能 四档分选

常州同惠手持式lcr数字电桥th2821: · 手持式lcr电桥 · 大屏幕液晶显示 · 0.3%基本精度,分辨率达0.01% · 主,副参数同时显示 · 测试频率:100hz,120hz,1khz · 完全的四端测量 · 自动关机功能 · 电池及外接电源供电方式 · 扫频清零功能 · 四档分选 技术参数 测试参数 I -q, c-d, r-q, z-q 测试频率 100hz, 120hz, 1khz, (10khz th2821a) 测试电平 0.3 vrms (1 ± 10%) 基本准确度 0.3% 测量范围 I 100/120hz: 1 μ h – 9.999kh, 1khz: 0.1 μ h – 999.9h c 100/120hz: 1pf – 9.999mf, 1khz: 0.1pf – 999.9 μ f r, |z| 0.0001 – 999.9m d, q 0.0001 – 9999 % 0.0001% – 9999% 测量速度 约3次/秒 等效电路 串联, 并联 显示方式 直读、 abs、 % 量程方式 自动, 保持 测量端 5端 清零功能 开路, 短路扫频清零 比较器功能 四档: ng, p1, p2, p3 工作温度, 湿度 0 — 40 , 90% rh 电源要求 电池1604, 9 v或适配器12 v, 150 ma 工作电流 25 ma 体积(l × w × d) 200 mm × 95 mm × 40 mm 重量 约400 g 随机附件 th26027 四端开尔文测试电缆 th26028 交流电源适配器 1604a 9 v 电池 可用选件 th26029 smd 元件 测试夹具

本产品的加工定制是否，类型是数字电桥，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2821，电阻测量范围是0.0001 – 999.9M ( )，电容测量范围是pF – 999.9  $\mu$ F ( Pf)，准确度等级是0.3%，重量是400g ( kg)，属性是属性值