

# 高精度电子皮带秤/调速皮带秤/多托辊电子皮带秤

产品名称	高精度电子皮带秤/调速皮带秤/多托辊电子皮带秤
公司名称	北京台衡中科称重设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台衡 型号:SCS
公司地址	中国 北京市 北京市石景山区古城西路102号
联系电话	86 010 59792317/59792327 13810858863

## 产品详情

电子皮带秤结构特点 结构简单，力传递环节少，安装简捷方便； 独特的矩形杠杆，刚性好，无形变； 抗侧向力、抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响； 17a型称重区域广，四级托辊使皮带对称重的影响小； 17b型双托辊，称重区为17a的1/2，较短，适用于给料距离较短的皮带输送机。 无摩擦橡胶耳轴支承，防腐蚀、防潮、抗振动； 两个称重传感器受偏载影响小、平稳、精度高；

### 电子皮带秤外型尺寸和安装尺寸

输送机类型	dt75	dt11	dt75	dt11	dt75	dt11
带宽	a		b		c	
500	488	508	720	740	770	790
650	638	658	870	890	920	940
800	838	858	1070	1090	1120	1140
1000	1068	1058	1300	1290	1350	1340
1200	1318	1338	1550	1540	1600	1590
1400	1518	1508	1750	1740	1800	1790
1600	1758	-	1990	-	2050	-

### 主要技术参数

	17a型	17b型
称重范围	0.5 ~ 6000t/h	0.5 ~ 4000t/h
皮带宽度	500 ~ 2200mm	400 ~ 2200mm
皮带速度	0.05 ~ 4m/s	0.05 ~ 4m/s
称重区标准长度	4800mm	2400mm(可根据托辊间距改变)

皮带输送机倾角 18°

计量精度	±0.25%	±0.5%
------	--------	-------

主要构成部件

型号	14a	17a	17b	20a	20b
称重显示器	一台	一台	一台	一台	一台
称重传感器	四只	两只	两只	一只	一只
速度传感器	一只	一只	一只	一只	一只
压力杠杆	悬浮式	双杠杆	单杠杆	双杠杆	单杠杆
计量托辊	四组	四组	两组	两组	一组
耳轴	无	四只	两只	四只	两只
校验精度	0.25%	0.50%	0.50%	0.50%	1.0%
备注	内部结算	内部结 算	内部结 算	工艺管理	短距离

本产品的加工定制是是，品牌是台衡，型号是SCS，皮带倾角是0-18（°）（°），过载能力是150（%）（%），环境温度是-30至40（）（），环境湿度是25（%）（%），电源电压是220（V）（V）