

# 合金铜套 自润滑铜套 自润滑复合轴套 衬套

产品名称	合金铜套 自润滑铜套 自润滑复合轴套 衬套
公司名称	安庆市联力机械轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 标准编号:354528 样品或现货:样品
公司地址	安徽省安庆市怀宁县工业园
联系电话	0556-4669400 15005564126

## 产品详情

是否标准件	标准件	标准编号	354528
样品或现货	样品	是否进口	非进口
品牌	LL	型号	铜套
内径	35 ( mm )	外径	45 ( mm )
厚度	28 ( mm )	用途	应用于各种机械设备
轴瓦材料	铜	体积规格	小型
滚动体类型	自润滑	滚动体列数	平面润滑
滚道类型	面接触	使用特性	高载中速
载荷方向	二者皆可		

自润滑铜套	技术参数
	基体材质:cuzn24al6基体硬度:hb230-270摩擦系数: 使用温度:300 极限动载荷:100n/mm2 lm/min的极限载荷:25n/mm2最高滑动速度:干0.4m 油5m/s使用极限pv值 :3.8n/mm2 *m/s

### 应用特点：

自润滑铜套，是在高力黄铜的基体上，镶嵌石墨或mos2固体润滑剂的一高性能固体润滑产品。它突破了一般轴润滑的局限性。在使用过程中，通过摩擦热使固体润滑剂与轴摩擦，形成油、粉末并存润滑的优异条件，既保，又使固体润滑特性永恒。它的硬度比一般铜套高一倍，耐磨性能也高一倍。目前已广泛运用于冶金连铸机，轧钢设备、矿山机械、船舶、气轮机等高温、高载、低速重载等场合使用。

### db镶嵌固体润滑轴承 化学特性

