

# 全自动PET一出三耐高温吹瓶机,苏州张家港羽成制造

产品名称	全自动PET一出三耐高温吹瓶机,苏州张家港羽成制造
公司名称	张家港羽成机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:eceng 型号:Ycq-2L-3 种类:塑料吹瓶机
公司地址	江苏省张家港市西张镇西塘路18号
联系电话	0512-56985363 15950978699

## 产品详情

机器机特点:a、采用先进的微电脑控制系统,性能稳定;b、输送机自动送坯;c、采用红外线灯管加温,穿透力强,瓶坯自转受热,轨道公转,加热均匀,快速可靠;d、加热区内的灯管、反射板宽度及高度均可调节,以适合不同结构的瓶坯的加温,并有自动排温装置,以保证烘道的恒温;e、每个机械动作都有安全自锁装置,当某个工序出现故障时,程序将自动切换到安全状态;f、各动作由气缸驱动,不采用油泵,具有无污染,噪音低等优点;g、气路设计将动作和吹气分为三部份,以满足吹瓶、动作不同气压的需求;h、采用高压及双曲臂连杆锁模,锁模力强;i、操作方法可以用手动、全自动两种方式;j、独特的气路拉出检查系统,使操作维护更加方便快捷.k、生产工艺流程全部自动化完成,具有投资省、效率高、操作方便、维修简单、安全等优点。l、瓶体免受污染m、冷却系统达到理想的冷却效果n、安装,启动简单o、成瓶报废率低.

	项目	ycq-2l-3
瓶型规格	模腔数	3
	理论产量(pcs/hr)	3800-4500
	瓶子最大容量(l)	1.5
	瓶口最大外径(mm)	80
	瓶身最大直径	105mm
	瓶身最大高度	330mm
电力规格	灯管数量	48pcs
	最大加热功率	45kw
	机器安装总电力	36kw
	实际耗电量	28kw
空压规格	工作压力	7-9kg/cm <sup>2</sup>
	低压耗气量	1800ltr/min
	吹瓶压力	25-35kg/cm <sup>2</sup>
	高压耗气量	2200-2500 ltr/min

冷冻水规格	工作压力	5-6 kg/cm <sup>2</sup>
	温度范围	10
	消耗量	5600kcal/hr
	冷冻水流量	30ltr/min
机器规格	机器尺寸	3.0x1.5x1.7 (m)
	机器重量	2.8ton

本产品的品牌是eceng，型号是YCQ-2L-3，种类是塑料吹瓶机，适用原料是PET,PET，产品别名是PET吹瓶机，产品用途是吹制塑料制品，电动机功率是15（kw），模架数量是3，售后服务是整机质保1年，加工定制是是